



SKU: RBLHGG-60AD Marca: MIKROTIK Categoría: 60, 70 y 80 GHz

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 280px;"/> <p style="margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; text-align: justify;"/> LHG 60G: una unidad punto a multipunto CPE de alta velocidad de 60 GHz, solución perfecta para el espectro inalámbrico lleno de gente <p> <p> <p style="margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; text-align: justify;"/> No hay necesidad de compartir la frecuencia con sus vecinos y perder un tiempo valioso: LHG 60G ofrece una solución simple y eficaz de 60 GHz para la conexión inalámbrica donde el espacio inalámbrico de 2 GHz y 5 GHz está lleno y no es confiable. Conecte hasta ocho de estas unidades a un punto de acceso de 60 GHz, como nuestro punto de acceso WAP60G o el punto de acceso WAP 60Gx3, y disfrute de una conexión fluida con una velocidad de datos de hasta 2 Gbps. <p> <p style="margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; text-align: justify;"/> La distancia efectiva punto a punto entre dos unidades LHG 60G es de hasta 1500 metros, punto a multipunto - hasta 800 metros. El diseño de la rejilla garantiza la protección contra el viento, puede soportar temperaturas de -40 °C a +70 °C. El elemento de antena está integrado en la unidad inalámbrica, sin pérdida de cables. <p> <p style="margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit; line-height: 1.5; text-align: justify;"/> LHG 60G se envía con una herramienta Aim para una alineación de fácil precisión y un fuerte motor de LHG metálico, ¡Pídale hoy y olvídense de la interferencia inalámbrica! <p> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Especificaciones </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Código de producto: RBLHGG-60ad <li style="margin-bottom: 5px;"/> Arquitectura: ARM32bit <li style="margin-bottom: 5px;"/> CPU: IPQ-4019 <li style="margin-bottom: 5px;"/> Núcleos de CPU: 4 <li style="margin-bottom: 5px;"/> Frecuencia CPU: 716.8 MHz <li style="margin-bottom: 5px;"/> Dimensiones: Ø 391 x 222 mm <li style="margin-bottom: 5px;"/> Licencia RouterOS: Nivel 3 <li style="margin-bottom: 5px;"/> Sistema operativo: RouterOS <li style="margin-bottom: 5px;"/> RAM: 256 MB <li style="margin-bottom: 5px;"/> Almacenamiento: 16 MB <li style="margin-bottom: 5px;"/> Tipo almacenamiento: FLASH <li style="margin-bottom: 5px;"/> Temperatura operación: -40 °C a 70 °C <li style="margin-bottom: 5px;"/> MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Alimentación </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> PoE in: 802.3af/at <li style="margin-bottom: 5px;"/> Voltaje entrada: 12-57 V <li style="margin-bottom: 5px;"/> Entradas DC: 1 (entrada PoE) <li style="margin-bottom: 5px;"/> Consumo máximo: 5 W <li style="margin-bottom: 5px;"/> Recuento de ventiladores: Pasivo </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Puertos Ethernet </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Certificaciones: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Accesorios </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Adaptador de corriente 24V 0.38A <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Herramienta de alineación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Imagen de garantía </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Adaptador de corriente 24V 0.38A <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Herramienta de alineación </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"/> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;"/> Garantía </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"/> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"/> <li style="margin-bottom: 5px;"/> Adaptador de corriente 24V 0.38A <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Soporte LHG <li style="margin-bottom: 5px;"/> Herramienta de alineación </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de datos de hasta 2 Gbps
Característica 2	Alcance punto a punto hasta 1500 metros
Característica 3	Operación en espectro 60 GHz sin congestión
Característica 4	Antena integrada sin pérdida de señal
Característica 5	Resistente a temperaturas extremas
Característica 6	Conector Ethernet 10/100/1000 Mbps integrado