



Licencia base de software de gestión de video MAXPRO VMS con interfaz para 64 canales, cliente-servidor

SKU: HNMSWVMS Marca: HONEYWELL Categoría: Honeywell

\$57,510.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

MAXPRO VMS es el sistema de administración de video (VMS) de Honeywell, diseñado para centralizar la configuración, el monitoreo y la grabación de cámaras analógicas y de red desde una sola plataforma cliente-servidor. La licencia HNMSWVMS corresponde al software base e incluye una licencia de cliente MAXPRO VIEW, además de una interfaz de 64 canales hacia grabadores MAXPRO NVR, IP Engine, Enterprise NVR, MAXPRO-Net y matrices VideoBloX. Se utiliza en instalaciones que requieren monitoreo crítico, como aeropuertos, puertos marítimos, edificios corporativos multisitio y casinos, y puede integrarse con el sistema de control de acceso Pro-Watch.

Incluye 1 licencia de cliente MAXPRO VIEW y SQL Server 2014 Express y Interfaz de 64 canales para MAXPRO NVR, IP Engine, Enterprise NVR, MAXPRO-Net y VideoBloX.

Soporta compresión H.265/H.264 y resolución 4K.

Arquitectura cliente-servidor con topología padre-hijo para despliegues empresariales.

Integración con el sistema de control de acceso Pro-Watch y analíticos Active Alert.

Ampliable con licencias adicionales de canales (HN64 a HN512) y clientes MAXPRO VIEW.

Disponible en versión con servidor redundante (sufijo -B).

TIPO DE LICENCIA

Software base MAXPRO VMS.

1 licencia MAXPRO VIEW Client + SQL Server 2014 Express.

CANALES INCLUIDOS

64 (interfaz a MAXPRO NVR, IP Engine, Enterprise NVR, MAXPRO-Net, VideoBloX).

COMPRESIÓN

H.265 / H.264.

RESOLUCIÓN

Hasta 4K.

REDUNDANCIA

Disponible con sufijo -B.

INTEGRACIÓN

Pro-Watch, Active Alert.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura escalable y redundante para máxima disponibilidad
Característica 2	Integración nativa con Active Directory y sistemas de control de acceso
Característica 3	Soporte multi-imager, fisheye, IP y analógicas en plataforma unificada
Característica 4	Interfaz intuitiva para gestión eficiente de grandes instalaciones
Característica 5	Compresión H.265/H.264 con resolución 4K para optimización de ancho de banda
Característica 6	Diseño modular que permite expansión hasta 512 canales