



SKU: HNM64 Marca: HONEYWELL Categoría: Honeywell

\$17,634.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

cliente-servidor, cámaras y grabadores analógicos y IP. Esta licencia amplía en 64 el número de canales base que puede administrar una instalación de MAXPRO VMS o MAXPRO VMS Lite ya existente. Se usa en sitios que necesitan escalar su videovigilancia por etapas, como aeropuertos, puertos, plazas comerciales de varios sitios y casinos. Es compatible con grabadores MAXPRO NVR, Enterprise, RapidEye, Fusión y HRDP, y se integra con el control de acceso Pro-Watch. </p><h3>Características principales</h3>Agrega 64 canales base a una licencia o almacenamamientoArquitectura cliente-servidor con topología distribuida Parent-Child para instalaciones grandesIncluye redundancia de base de datos y failover 1+1/N+M para los NVRSe integra con el control de acceso Pro-Watch y con Active DirectorySeguridad reforzada: contraseñas no recuperables, firewall configurado y autenticación Digest<h3>Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">CompatibilidadMAXPRO VMS Base o MAXPRO VMS Lite ya instaladaCompatible con MAXPRO NVR, VMS in VMS, Enterprise, RapidEye, Fusión y HRDPH.264/MPEG4Soporta cámaras de hasta 4K con compresión H.265 para reducir el uso de ancho de banda</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">RedundanciaBase de datos redundante y failover 1+1/N+M para NVR</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">SeguridadContraseñas no recuperables, firewall configurado y autenticación Digest</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">IntegraciónPro-Watch Access Control y Active Directory</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">EscalabilidadAgrega 64 canales base adicionales</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">VersiónMAXPRO VMS Base (HMSWVMS) o MAXPRO VMS Lite (HMSWVMSLT)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">Resolución4K, compresión H.265, cámaras multi-imager y fisheye</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">ArquitecturaCliente-servidor con topología distribuida</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">RedundanciaBase de datos redundante y failover 1+1/N+M para NVR</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">SeguridadContraseñas no recuperables, firewall seguro y autenticación Digest</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">IntegraciónPro-Watch Access Control y Active Directory</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">EscalabilidadAgrega 64 canales base adicionales</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: #f9f9f9;">VersiónMAXPRO VMS Base (HMSWVMS) o MAXPRO VMS Lite (HMSWVMSLT)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de 64 canales adicionales para sistema VMS
Característica 2	Soporte nativo para cámaras 4K y compresión H.265
Característica 3	Redundancia de base de datos integrada
Característica 4	Protección de datos privados y seguridad de información
Característica 5	Integración con control de acceso y Active Directory
Característica 6	Escalable a miles de dispositivos con topología distribuida