



Licencia Mikrotik RouterOs L5 - P10, Incrementar HotSpot y VPN's a 500, Activar Versión x86, CHR

SKU: LIC-MIK-RO-L5 Marca: MIKROTIK Categoría: Licencias / Suscripciones

\$1,518.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Licencia de nivel 5 para RouterOS que habilita funciones avanzadas de enrutamiento, túneles VPN ilimitados y soporte para 500 usuarios HotSpot concurrentes. Diseñada para proveedores de servicios inalámbricos (WISP) y redes empresariales de mediana escala que requieren protocolos de enrutamiento dinámico, segmentación VLAN extensa y control de calidad de servicio. La licencia se vincula a la cuenta de usuario en el portal de registro de MikroTik y su rendimiento efectivo depende de las especificaciones del hardware subyacente, particularmente CPU y memoria RAM. Requiere registro previo en el portal oficial para la activación y asignación de la clave de licencia.

Características Generales

- 500 usuarios HotSpot simultáneos
- Túneles PPTP, L2TP y PPPoE ilimitados
- Velocidad de hasta 10 Gbps por interfaz
- Soporte para protocolos RIP, OSPF, BGP
- Interfaces VLAN y túneles EoIP ilimitados
- Funciones avanzadas de QoS y gestión de usuarios
- 30 días de soporte de configuración inicial
- Compatible con arquitectura x86 y CHR (Cloud Hosted Router)

Desempeño y Capacidad

Usuarios HotSpot: 500 concurrentes

Túneles VPN: Ilimitados (PPTP, L2TP, PPPoE)

Velocidad por interfaz: Hasta 10 Gbps

VLAN: Ilimitadas

Túneles EoIP: Ilimitados

Capacidad real: Limitada por hardware (CPU, RAM)

Protocolos y Funciones

Enrutamiento dinámico: RIP, OSPF, BGP

QoS: Avanzado con gestión de usuarios

Wireless AP: Soportado

Wireless Client: Soportado

Soporte inicial: 30 días

Nivel de licencia: 5 (WISP)

Requisitos y Activación

Registro previo en portal MikroTik requerido

URL de registro: mikrotik.com/client/register

Licencia vinculada a cuenta de usuario

Compatible con x86 y CHR

Entrega: Clave de licencia por correo electrónico

Nota Técnica Importante

Esta licencia únicamente desbloquea el soporte de equipos conectados al sistema operativo RouterOS. La capacidad total máxima está directamente relacionada con las especificaciones del hardware físico o virtual subyacente, principalmente la capacidad de procesamiento de la CPU y la cantidad de memoria RAM disponible. El rendimiento de 10 Gbps por interfaz representa el límite teórico habilitado por software; el throughput real depende de la carga de procesamiento de las funciones activadas y los recursos computacionales asignados.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	500 usuarios HotSpot concurrentes para redes de acceso público
Característica 2	Túneles PPTP, L2TP y PPPoE sin límite para conectividad remota
Característica 3	Rendimiento de hasta 10 Gbps por interfaz física
Característica 4	Soporte completo RIP, OSPF y BGP para redes escalables
Característica 5	VLAN y túneles EoIP ilimitados para segmentación avanzada
Característica 6	QoS avanzado y gestión de usuarios por ancho de banda