



LIMIT SWITCH PARA TORNQUETE ACCESSPRO APESERIES

SKU: APLIMITSWHD Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$184.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Principales

- Microinterruptor integrado para detección precisa de posición
- Fabricado con materiales resistentes a la corrosión
- Compatible con torniquetes AccessPro AP Series
- Conexión simple con terminales estándar
- Operación confiable en condiciones extremas

Sección de especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de conmutación: 15A
- Resistencia de contacto: 1155mΩ
- Tensión de prueba dieléctrica: 1500VAC, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: -15°C a +80°C
- Humedad: 35%~85% RH (tipo general)
- Peso: 22 a 58g

Sección de características eléctricas

Características Eléctricas

- Carga resistiva: 10A
- Resistencia dieléctrica: 1000MΩ
- Frecuencia eléctrica: 20 operaciones/min

Sección de características mecánicas

Características Mecánicas

- Fuerza de liberación (RF): 1.12N
- Prevía carrera (PT): 0.4mm
- Carrera total (TT): 0.65mm
- Vida mecánica: 500,000 ciclos

Sección de condiciones de operación

Condiciones de Operación

- Vibración: 10-55Hz, 1.5mm doble amplitud
- Choque mecánico: 1,000m/Sec² (aprox. 100G)
- Fallo: 3,000m/Sec² (aprox. 30G)
- Velocidad de operación: 0.01mm-1m/seg

Sección de opciones disponibles

Opciones Disponibles

- Modelos con cubierta protectora de seguridad
- Rodillo metálico opcional
- Rodillo plástico opcional

Separador

Sección de modelos compatibles

Modelos compatibles

- TM-1300
- TM-1303
- TM-1305
- TM-1306
- TM-1307
- TM-1308
- TM-1309
- TM-1701
- TM-1702
- TM-1703
- TM-1704
- TM-1705
- TM-1724

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de posición con microinterruptor integrado
Característica 2	Operación confiable en temperaturas de -15°C a +80°C
Característica 3	Vida útil de 500,000 ciclos para alta durabilidad
Característica 4	Resistencia a la corrosión para ambientes extremos
Característica 5	Commutación de 15A con terminales estándar de conexión simple
Característica 6	Compatible con torniquetes de serie AP para integración directa