



Limites Magneticos para motor corredizo

SKU: XBS-IZ-LSW Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$190.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores magnéticos para límites de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistema XBSIZ1200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta precisión y respuesta rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y resistente </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta precisión y respuesta rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y resistente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Stop parcial <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Final de carrera mecánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección electrónica del obstáculo <li style='margin-bottom: 5px;'>Desbloqueo de emergencia con llave personalizada </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 a 120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia del motor: 80 W (XBSCANDC600) / 370 W (XBSIZ1200) <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura ambiental: -20 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de puerta y arrastre: 600 kg (XBSCANDC600) / 1200 kg (XBSIZ1200) </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de funciones destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Un sólo paso de programación con aprendizaje automático de límite de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Suave encendido electrónico para inicio constante y sin problemas <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave de liberación en caso de falla de energía para desbloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil mantenimiento e instalación </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección electrónica de obstáculos integrada
Característica 2	Cierre automático temporizado programable
Característica 3	Stop parcial para control de recorrido
Característica 4	Final de carrera mecánico de respaldo
Característica 5	Desbloqueo de emergencia con llave exclusiva
Característica 6	Instalación y configuración en un solo paso