



Limpiador Lubricante Dieléctrico / Fórmula de Silicona / 170 ml / Tubo Extensor / Protección hasta 50 °C

SKU: SILIJET-E-PLUS Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$120.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Limpiador lubricante en aerosol formulado a base de silicona dieléctrica, diseñado para el mantenimiento de componentes plásticos, equipos electrónicos, de cómputo y automotrices. Su fórmula permite la limpieza y lubricación segura de circuitos, sensores, cables y tarjetas electrónicas sin comprometer la integridad de los materiales. El envase presurizado de 170 ml incluye tubo extensor para aplicación precisa en áreas de difícil acceso. No requiere agitación previa y es seguro para su uso en componentes plásticos y eléctricos, con protección operativa garantizada hasta 50 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Fórmula de silicona dieléctrica para limpieza y lubricación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ideal para circuitos, sensores y componentes electrónicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tubo extensor para acceso a áreas difíciles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Envase presurizado de 170 ml de alta precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección contra temperaturas hasta 50 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Seguro para componentes plásticos y eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>No requiere agitación previa antes del uso<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicación directa en partes a limpiar y lubricar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base: Silicona dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura máxima: 50 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicaciones: Circuitos, sensores, cables, tarjetas electrónicas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad: Plásticos y componentes eléctricos<li style='padding: 6px 0;*>Uso: Electrónica, cómputo, automotriz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presentación: Aerosol presurizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad: 170 ml<li style='padding: 6px 0;*>Contenido del Paquete</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Accesorio: Tubo extensor incluido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Precisión: 170 ml</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Precaución: No exponer a fuego directo ni temperaturas mayores a 50 °C</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Uso: Limpieza y lubricación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fórmula dieléctrica segura para circuitos y sensores electrónicos
Característica 2	Tubo extensor para acceso preciso en zonas de difícil alcance
Característica 3	Compatible con plásticos y componentes eléctricos sin daño
Característica 4	Envase presurizado de 170 ml para aplicación controlada
Característica 5	No requiere agitación previa, listo para usar
Característica 6	Protege mecanismos contra temperaturas hasta 50 °C