



Línea de Vida hasta 57.9 Metros (190 pies). Compatible con línea Super Titan. Carro de Seg. NO INCLUIDO.

SKU: TRY-ST-LV190 Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$53,895.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Línea de vida hasta 57.9 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con línea Super Titan <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto y seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología resistente a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil y rápida </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 57.9 Metros (190 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Línea Super Titan <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Línea de vida (Carro de seguridad NO incluido) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 57.9 m para cobertura extensa de áreas de trabajo
Característica 2	Acero galvanizado para máxima durabilidad en exteriores
Característica 3	Resistencia a la intemperie para operación continua sin degradación
Característica 4	Compatibilidad con sistema Super Titan para integración existente
Característica 5	Instalación simplificada que reduce tiempo de despliegue operativo
Característica 6	Diseño estructural robusto que cumple con estándares de seguridad laboral