



Línea de Vida Horizontal / 57.9 m (190 ft) / Acero Galvanizado / Resistente a la Intemperie / Compatible Super Titan

SKU: TRY-ST-LV190 Marca: Trylon Categoría: Accesorios para Torres Autosoportadas

\$49,541.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Línea de vida horizontal diseñada para aplicaciones de seguridad laboral en altura, con una longitud operativa de 57.9 metros que permite cubrir extensas áreas de trabajo sin necesidad de múltiples puntos de anclaje. Fabricada en acero galvanizado que proporciona resistencia estructural superior contra cargas de caída y condiciones ambientales adversas. La compatibilidad con el sistema Super Titan facilita su integración en infraestructuras de seguridad preexistentes. Su tecnología resistente a la intemperie garantiza desempeño continuo en exteriores expuestos a lluvia, humedad y variaciones térmicas. El diseño prioriza la instalación ágil para minimizar el tiempo de inactividad operativa. No incluye carro de seguridad, el cual debe adquirirse por separado según los requerimientos específicos del sistema de protección contra caídas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Longitud: 57.9 m (190 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Compatibilidad: Línea Super Titan<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Tecnología resistente a la intemperie<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Diseño robusto y seguro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Estructura de acero galvanizado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Resistencia a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Construcción para uso prolongado en exteriores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>Línea de vida horizontal<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Carro de seguridad NO incluido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Longitud de 57.9 m para cobertura extensa de áreas de trabajo
Característica 2	Acero galvanizado para máxima durabilidad en exteriores
Característica 3	Resistencia a la intemperie para operación continua sin degradación
Característica 4	Compatibilidad con sistema Super Titan para integración existente
Característica 5	Instalación simplificada que reduce tiempo de despliegue operativo
Característica 6	Diseño estructural robusto que cumple con estándares de seguridad laboral