



Línea de vida para torre Super Titan de hasta 100 pies (30 metros). Carro de Seguridad NO INCLUIDO.

SKU: TRY-ST-LV-100 Marca: Trylon Categoría: Torres Autosoportadas

\$65,324.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de contenido con flex/grid -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad ajustable para maximizar eficiencia y seguridad
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga hasta 300 kg
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción resistente en acero inoxidable
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruedas giratorias de 360 grados para fácil maniobrabilidad
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de frenos de alta precisión

 </div>
<!-- Sección de cards con especificaciones -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
 <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div>
 <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
 <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Carro de seguridad: No incluido

 </div>
 </div>
</div>
<!-- Separador -->
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad ajustable para optimizar eficiencia y seguridad operativa
Característica 2	Carga máxima 300 kg para mantenimiento de equipos pesados
Característica 3	Acero inoxidable resistente a corrosión en ambientes severos
Característica 4	Ruedas giratorias 360° para desplazamiento en espacios reducidos
Característica 5	Frenos de alta precisión para control total del descenso
Característica 6	Diseño modular que simplifica instalación en campo