



LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC GEN2 CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi

SKU: LBE-5AC-GEN2 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,792.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Columna 1 --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>airOS @ 8 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access point <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>PtMP: 10/20/30/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador MIPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de administración en 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>SNR mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad al ruido mejorada </div> <!-- Columna 2 --> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación (PoE): 24 Vcc, 0.3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 358 x 271.95 x 272.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 800 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador PoE Gigabit 24 Vcc 0.3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste o mástil <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Año </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radio Wi-Fi de administración</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>El LiteBeam @ AC integra un radio Wi-Fi separado para una configuración rápida y fácil usando un dispositivo móvil.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje mejorado y protección anti-estática</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>Con una protección mejorada contra los eventos ESD, el LiteBeam @ AC ofrece un montaje más robusto con ajustes separados de azimut y elevación.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ahora con airOS @8 y airView @</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>airOS @8 ofrece funciones potentes, que incluyen compatibilidad con el protocolo airMAX @ AC, análisis de RF en tiempo real y un diseño completamente nuevo para una mejor usabilidad.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño industrial e instalación sencilla</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>Con la libertad de alienación de tres ejes, el LiteBeam @ AC se ensambla completamente en segundos, sin necesidad de herramientas. Solo se requiere una llave para montaje en el poste.</p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de gestión Wi-Fi en 2.4 GHz integrado
Característica 2	Anchos de canal flexibles hasta 80 MHz en PtP
Característica 3	Procesador MIPS de alto rendimiento
Característica 4	Inmunidad al ruido y SNR mejorados
Característica 5	Montaje en poste o mástil con protección anti-ESD
Característica 6	Operación extrema de -40 °C a 70 °C