



LiteBeam 2x2 MIMO airMAX AC Long Range CPE hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 26 dBi

SKU: LBE-5AC-LR Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,703.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema operativo: airOS® 8 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Modos de operación: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Access point <li style='margin-bottom: 5px;'\>Estación <li style='margin-bottom: 5px;'\>Anchos de canal ajustable: <li style='padding-left: 30px; margin-top: 5px;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>PtMP: 10/20/30/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Procesador: MIPS <li style='margin-bottom: 5px;'\>Seguridad: WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alto desempeño <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño integrado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Radio de administración en 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>SNR mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Inmunidad al ruido mejorada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 24 VDC, 0.3 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 512.5 x 385.75 x 258.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 1735 g <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: -40 a 70° C <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.3 A <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje en poste o mástil <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>1 Año </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Radio Wi-Fi de administración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='margin: 0 0 15px 0;'\>El LiteBeam® AC integra un radio Wi-Fi separado para una configuración rápida y fácil usando un dispositivo móvil.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/LBE5ACGEN2/litebeam-features-mobile2.jpg' alt=''></div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Montaje mejorado y protección anti-estática</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='margin: 0 0 15px 0;'\>Con una protección mejorada contra los eventos ESD, el LiteBeam® AC ofrece un montaje más robusto con ajustes separados de azimut y elevación.</p> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-features-surge.jpg' alt=''></div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>airOS®8 y airView</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='margin: 0 0 15px 0;'\>airOS®8 ofrece funciones potentes, que incluyen compatibilidad con el protocolo airMAX® AC, análisis de RF en tiempo real y un diseño completamente nuevo para una mejor usabilidad.</p> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/LBE5ACGEN2/litebeam-ac-features-airviewgen2.jpg' alt=''></div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Tamaño compacto y ligero</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <p style='margin: 0 0 15px 0;'\>Un factor de forma ligero y liviano en un empaque ultra compacto, el LiteBeam® AC es ideal para el envío y la logística.</p> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-ac-lr-compact-gen2-2x.jpg' alt=''></div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'\> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PBE5ACISOGEN2/152580-ubnt_primary_logo_rgb.jpg' alt=''></div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de gestión Wi-Fi 2.4 GHz integrado
Característica 2	Protección ESD para operación confiable
Característica 3	Montaje con ajuste preciso de alineación
Característica 4	Diseño compacto y ligero para despliegue ágil
Característica 5	Inmunidad al ruido mejorada con SNR elevado
Característica 6	Procesador MIPS con sistema airOS 8