



LiteBeam airMAX M5 CPE hasta 100 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi, incluye montaje universal UMOUNT

SKU: LBE-M5-23-U Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,206.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto de datos 10/100 Mbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>airOS@ 6 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Access Point <li style='margin-bottom: 5px;*>Estación </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de polaridad simple, SISO 1X1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología airMAX <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerte seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Ensamble rápido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 V, 0.2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 362 x 267 x 184 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 750 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 70° C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador PoE 24 V 0.2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje modelo UMOUNT </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Antena direccional de alta ganancia, SISO 1x1</h3> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-m5-features-gain.jpg' alt=''> </div> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compacto en tamaño y ligero en peso</h3> src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-m5-features-gain.jpg' alt=''> </div> <div style='width: 100%;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño industrial e instalación sencilla</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/LBE5AC23/LBE5AC23.gif' alt=''> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad eficiente mediante puerto 10/100 Mbps
Característica 2	Antena direccional SISO 1x1 de alta ganancia integrada
Característica 3	Procesador Atheros MIPS para rendimiento optimizado
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C sin degradación
Característica 5	Diseño compacto de 750 g para despliegue ágil
Característica 6	Seguridad WPA2-AES para protección de enlaces