



LiteBeam airMAX M5 CPE hasta 100 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 23 dBi

SKU: LBE-M5-23 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,275.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos: 1 puerto de datos 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: airOS® 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Modos de Operación: Access Point, Estación <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de polaridad simple, SISO 1x1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología airMAX <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerte seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Ensamble rápido </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 24 V, 0.2 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 362 x 267 x 184 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 750 g <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -40 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Adaptador PoE 24 V 0.2 A, Montaje en poste o mástil <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 Año </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Antena direccional de alta ganancia, SISO 1x1</h3> <p style='text-align: center; max-width: 800px; margin: 0 auto;*>El LiteBeamM proporciona 23 dBi de ganancia para conectividad a larga distancia y utiliza un patrón de antena direccional para mejorar la inmunidad al ruido.</p> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto;*> 'src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-m5-features-gain.jpg' alt='Antena direccional de alta ganancia'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Compacto en tamaño y ligero en peso</h3> <p style='text-align: center; max-width: 800px; margin: 0 auto;*>Un factor de forma liviano contenido en un empaque ultra compacto, el LiteBeamM es ideal para el envío y la logística.</p> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto;*> 'src='https://prd-www-cdn.ubnt.com/media/images/product-features/litebeam-m5-size.jpg' alt='Compacto en tamaño y ligero en peso'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;*>Diseño industrial e instalación sencilla</h3> <p style='text-align: center; max-width: 800px; margin: 0 auto;*>Con la libertad de alineación de tres ejes, el LiteBeamM se ensambla completamente en segundos, sin necesidad de herramientas. Solo se requiere una sola llave para el montaje en poste.</p> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto;*> 'src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/UBNT/LBE5AC23/LBE5AC23.gif' alt='Diseño industrial e instalación sencilla'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad de larga distancia con 23 dBi de ganancia
Característica 2	Puerto Ethernet 10/100 Mbps para enlace confiable
Característica 3	Tecnología airMAX optimiza rendimiento inalámbrico
Característica 4	Seguridad WPA2-AES para protección de datos
Característica 5	Diseño compacto de 750 g para despliegues versátiles
Característica 6	Alineación de tres ejes facilita instalación precisa