



Llave de Impacto Inalámbrica de 18V con entrada 1/2" V.V.R 0-3200 IPM

SKU: DTW251Z Marca: MAKITA Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$5,402.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: #595959; font-family: HelveticaNeueLTStd-BdCn, sans-serif, HelveticaNeueLTStd-Roman, sans-serif, sans-serif;*> Llave de impacto LXT[@]</h1> <p>^{Llave de impacto compacta de 165 mm de longitud y 1/2". Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 230Nm. Una herramienta ideal para espacios reducidos. Una práctica luz LED para mayor iluminación.}</p> <p>^{CARACTERÍSTICAS:}</p> <ul style='list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Motor Makita de 4 polos entrega 170 ft. lbs. de Máxima Torsión <li style='margin-bottom: 5px;*> Sólo pesa 1.9 K. con batería (no incluye batería) para reducir la fatiga del operador. <li style='margin-bottom: 5px;*> 0-2,100 RPM y 0-3,200 IPM para un amplio rango de aplicaciones de apretado. <li style='margin-bottom: 5px;*> La forma ergonómica queda como guante con presión uniforme y fácil control. <li style='margin-bottom: 5px;*> Freno Elctrico <li style='margin-bottom: 5px;*> Mecanismo de martillo y yunque de impacto propiedad de Makita utiliza la mejor materia prima para su elaboración, con el acero de la más alta calidad y endurecido con un proceso único a base de calor para mayor durabilidad y potencia de atornillado. <p>ESPECIFICACIONES:</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Atornillado Cuadrado: 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;*> Velocidad Sin Carga (var. 3 vel.): 0 - 2,100 RPM <li style='margin-bottom: 5px;*> Golpes por Minuto (var. 3 vel.): 0 - 3,200 IPM <li style='margin-bottom: 5px;*> Torsión Máxima (ft.lbs./N•m): 170 ft.lbs./230 N•m <li style='margin-bottom: 5px;*> Batería: LXT® Lítio-Ion de 18V <li style='margin-bottom: 5px;*> Longitud Total: 6-1/2" <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso Neto (con la batería): 3.8 lbs. </div> </div> <p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> *No incluye Batería ni Cargador</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 4 polos con tecnología avanzada de torsión para máxima eficiencia
Característica 2	Diseño compacto de 165 mm para acceso en espacios reducidos
Característica 3	Freno eléctrico para mayor control y seguridad del operador
Característica 4	Luz LED integrada para iluminación precisa del punto de trabajo
Característica 5	Mecanismo de martillo y yunque de acero para durabilidad industrial
Característica 6	Empuñadura ergonómica con presión uniforme para reducir fatiga operativa