



Llave de reemplazo para cerradura: PST-K2L. Compatible con Gabinetes de línea PST Metálicos.

SKU: PSTK2K Marca: PRECISION Categoría: Glándulas y Accesorios

\$12.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen original --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>Llave de reemplazo para cerradura: PST-K2L</p> <p>Compatible con gabinetes de la línea PST</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con línea de gabinetes PST <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para fácil manejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado duradero resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de aleación resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación sin herramientas especiales </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de PoE´s en torre, poste o pared <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento de baterías (Se recomienda agregar respiración) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resguardo de protectores de pico, fusibles o tabllillas eléctricas </div> <!-- Características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia contra impactos: IK10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de placa trasera: Acerogalvanizado </div> <!-- Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PST-203015-INOX-B: 200 x 300 x 150 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PST-304020-INOX-B: 300 x 400 x 200 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PST-406025-INOX-B: 400 x 600 x 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PST-608020-INOX-B: 600 x 800 x 200 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>PST-8010030-INOX-B: 800 x 1000 x 300 mm </div> </div> <!-- Componentes incluidos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo y puerta de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura de seguridad con llave <li style='margin-bottom: 5px;'>Bisagras de acero inoxidable </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con toda la línea de gabinetes PST
Característica 2	Diseño ergonómico que facilita la operación en campo
Característica 3	Acabado en acero inoxidable resistente a corrosión ambiental
Característica 4	Instalación rápida sin requerir herramientas especializadas
Característica 5	Protección IP66 contra ingreso de polvo y chorros de agua
Característica 6	Resistencia a impactos IK10 para entornos industriales exigentes