



Llave metálica / Compatible FAAC 400/620/844 / Diseño pre-2005 / Construcción metálica

SKU: 7131005 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$101.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Llave metálica diseñada específicamente para operadores FAAC de las series 400, 620 y 844 con fabricación previa al año 2005. Esta pieza de repuesto mantiene el diseño original auténtico de la época, asegurando compatibilidad mecánica perfecta con sistemas automatizados de generaciones anteriores. Su construcción en metal de alta resistencia garantiza durabilidad superior bajo condiciones de uso intensivo y frecuente. La instalación resulta sencilla en equipos existentes, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras de acceso automatizado sin necesidad de modificaciones estructurales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 20px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Compatibilidad mecánica con operadores FAAC 400/620/844<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Diseño original auténtico pre-2005<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Construcción metálica robusta y duradera<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Resistencia superior al desgaste por uso intensivo<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Instalación simplificada en sistemas antiguos existentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>●Pieza de repuesto original para mantenimiento especializado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Llave metálica de repuesto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Operadores FAAC 400 / 620 / 844</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Operadores FAAC 400 / 620 / 844</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Material de construcción</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Metal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Resistencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Alta resistencia al desgaste</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Mantenimiento de sistemas existentes</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;'>Facilidad de instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Instalación sencilla en equipos antiguos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con operadores FAAC serie 400/620/844
Característica 2	Diseño auténtico original previo al año 2005
Característica 3	Fabricada en metal duradero y resistente
Característica 4	Alta resistencia al desgaste por uso frecuente
Característica 5	Fácil instalación en sistemas existentes antiguos
Característica 6	Pieza de repuesto original para mantenimiento