



Llave para MDVR / Compatible con XMR400S/XMR400/XMR401HD/XMR401AHDS/XMR404HD / Diseño Ergonómico / Construcción Robusta

SKU: XMRKEY Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$115.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Llave especializada para unidades MDVR de la serie XMR de STREAMAX, diseñada para garantizar la interoperabilidad con cinco modelos principales: XMR400S, XMR400, XMR401HD, XMR401AHDS y XMR404HD. Su arquitectura mecánica permite despliegues estandarizados en flotas heterogéneas, eliminando la necesidad de inventarios múltiples de llaves de acceso. La geometría ergonómica facilita la manipulación en espacios confinados de cabinas vehiculares, mientras que la selección de materiales asegura la integridad estructural ante ciclos térmicos, vibración mecánica y exposición a contaminantes industriales. El sistema de conexión por conector de precisión minimiza la resistencia eléctrica de contacto y previene desconexiones accidentales durante la operación en movimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad multi-modelo: XMR400S, XMR400, XMR401HD, XMR401AHDS, XMR404HDDiseño ergonómico optimizado para instalación rápida y sencillaMaterial duradero con resistencia validada para condiciones extremasConector de precisión que asegura conexión eléctrica estableFuncionamiento estable en entornos industriales exigentesInterfaz intuitiva que reduce curva de aprendizaje del operador<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Llave para MDVR</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>XMR400S, XMR400, XMR401HD, XMR401AHDS, XMR404HD</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Ergonómico para instalación rápida</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Conector de precisión para contacto seguro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entorno operativo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Industrial exigente, funcionamiento estable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Usabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Interfaz intuitiva para fácil manejo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones recomendadas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.6;'>Gestión de flotas vehiculares con múltiples generaciones de MDVR, sistemas de videovigilancia móvil en transporte público, logística de carga pesada, minería subterránea y a cielo abierto, operaciones portuarias, y cualquier despliegue que requiera estandarización de herramientas de acceso ante parques de equipos mixtos.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo para flotas mixtas
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 3	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Conector de precisión que elimina falsos contactos
Característica 5	Estabilidad operativa en entornos industriales
Característica 6	Interfaz intuitiva que reduce tiempo de capacitación