



### Llave Stillson de 10 Pulgadas para Tubo

SKU: PST-H01-012    Marca: PRECISION    Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$120.52

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<p style='text-align: center; '><img

src='

alt=' ' /></p> <p> </p> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #FD1F22; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'> <p><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12pt;'><strong style='box-sizing: border-box; color: #595959; text-indent: -18pt;'><span style='box-sizing: border-box; color: #2880b9;'><span lang='ES' style='box-sizing: border-box; line-height: 19.2px;'>Descripcion</span></strong></span></p> <ul> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>La llave Stillson de 10 pulgadas es una herramienta esencial para profesionales y aficionados de la plomería y mecánica. </span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Diseñada para ofrecer un agarre firme y un ajuste preciso, esta llave es ideal para trabajar con tubos y conexiones roscadas. </span></li> <span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Fabricada con materiales de alta calidad, combina durabilidad y rendimiento en una herramienta confiable.</span></li> </ul> </div> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #FD1F22; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'> <p><span style='box-sizing: border-box; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12pt;'><strong style='box-sizing: border-box;'><span lang='ES' style='box-sizing: border-box; line-height: 17.12px; color: #2880b9;'><span lang='ES' style='box-sizing: border-box; line-height: 19.2px;'>Aplicaciones</span></strong></span></p> <ul> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Instalación y mantenimiento de tuberías de agua, gas o sistemas de calefacción.</span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Ajuste de conexiones roscadas en sistemas hidráulicos y neumáticos.</span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Reparaciones en talleres mecánicos e industriales.</span></li> </ul> </div> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #FD1F22; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'> <p><strong style='box-sizing: border-box; color: #595959; text-indent: -18pt;'><span style='box-sizing: border-box; color: #2880b9;'><span lang='ES' style='box-sizing: border-box; line-height: 19.2px;'>Características</span></strong></p> <ul> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Longitud total: 10 pulgadas (250 mm).</span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Capacidad de sujeción: Tubos de hasta 1 pulgada de diámetro.</span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Mango recubierto con PVC.</span></li> <li><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;'>Peso: Aproximadamente 0.8 kg.</span></li> </ul> </div> </div> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <img style='display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PSTH01012/226229-max.jpg' alt=' ' width='280' height='250' /></p>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mandíbulas endurecidas para agarre seguro             |
| Característica 2 | Tuerca ajustable moleteada para precisión             |
| Característica 3 | Mango ergonómico con recubrimiento PVC                |
| Característica 4 | Ideal para tuberías de agua, gas y calefacción        |
| Característica 5 | Compatible con conexiones hidráulicas y neumáticas    |
| Característica 6 | Diseño robusto para talleres mecánicos e industriales |