



Llavero de proximidad en aro.

SKU: AT-R261BO Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Tarjetas y Tags

\$32.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Llavero de proximidad pasivo diseñado para sistemas de control de acceso profesionales. Opera en frecuencia de 125 kHz mediante tecnología contactless sin necesidad de alimentación interna. Su construcción en PVC flexible garantiza durabilidad en entornos exigentes, incluyendo exposición a humedad y contacto con agua. El formato compacto en aro permite portabilidad discreta y cómoda para usuarios finales. Compatible con lectores de proximidad estándar del mercado que soporten tecnología EM4102. Características principales Tecnología contactless pasiva, sin mantenimiento de batería Chip EM4102/GK4001 conforme estándar ISO/IEC 10536 Distancia de lectura hasta 20 cm (dependiente de antena del lector) Operación continua bajo humedad hasta 90% sin condensación Funcionamiento estable incluso cuando se moja Construcción resistente y flexible en material PVC Especificaciones técnicas Tecnología Contactless pasivo Material PVC Chip IC EM4102 / GK4001 Estándar ISO/IEC 10536 Frecuencia operativa 100-150 kHz (125 kHz nominal) Distancia de lectura Hasta 20 cm (dependiente de antena) Temperatura operativa -20°C a +50°C Temperatura almacenamiento -20°C a +50°C Humedad relativa Hasta 90% (sin condensación) Acabado superficial Brillo / Mate Antena Bobina de cobre Dimensiones 32 x 40 x 6 mm (1.26 x 1.57 x 0.24 in) Peso 3 g (0.096 oz) Color Negro Compatibilidad Compatible con lectores de proximidad que operen en frecuencia de 125 kHz y soporten tecnología EM4102/GK4001. Verifique la compatibilidad con su lector específico antes de la implementación en campo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación pasiva sin batería requerida
Característica 2	Lectura hasta 20 cm según antena del lector
Característica 3	Funcionamiento garantizado con humedad y mojado
Característica 4	Chip EM4102/GK4001 compatible ISO/IEC 10536
Característica 5	Rango térmico operativo -20°C a +50°C
Característica 6	Construcción flexible en PVC con acabado brillo/mate