



Llavero YONUSA para Energizadores de Cercos eléctricos con Función Encendido/Apagado/Panico

SKU: KL2V2 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$2,292.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'>
 <!-- Sección de descripción principal -->
 <div style='margin-bottom: 30px;'>
 <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Llavero YONUSA para Energizadores de Cercos eléctricos con Función Encendido/Apagado/Panico</h2>
 <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Control remoto inalámbrico con tecnología de radiofrecuencia (433MHz) para operación de cercos eléctricos y sistemas de seguridad.</p>
 <!-- Sección de características principales -->
 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación mediante batería CR2032
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 llaveros y 1 receptor
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de operación: Pulsante y Enclavado
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual y auditiva de operación
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance de 80m en línea de vista
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 1 año

 </div>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de Operación</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pulsante: Activación temporal por 5 segundos
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Enclavado: Activación permanente hasta nueva señal
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante puentes J1 y J2
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Confirmación por indicadores LED y tono de sirena

 </div>
 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de cercos eléctricos
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alarma
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de iluminación
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas automáticas
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de bombeo
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de acceso

 <!-- Sección de especificaciones técnicas -->
 <div style='margin-bottom: 30px;'>
 <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Energía</h4>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Volts DC
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 0.1 Amperes
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 1.2 Watts (standby), 2.2 Watts (alarma)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte de batería: Interna 12V 4Ah (7 días) / Externa 12V 30Ah (50 días)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción: Alimentación por panel solar

 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación</h4>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 433 MHz
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 10 mW
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de transferencia: 4 KB/seg
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 80m línea de vista, 40m entre muros
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena: Alambre de cobre 25 cm

 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h4>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliestireno de alto impacto
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Retardante a la flama (Norma B0)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: NEMA 2 (uso interior)
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.35 Kg
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 5.7 cm

 <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'>
 <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidades</h4>
 <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'>
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: 2 canales de contacto seco
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 10A - 12V
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico: 1 canal para sirena 120dB 12V
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Controles remoto 433MHz
 <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: Hasta 20 botones por relevador (40 en total)

 </div>
 </div>
 <!-- Sección de videos -->
 <div style='margin-bottom: 30px;'>
 <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de Instalación</h3>
 <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'>
 <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'>
 <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'>
 <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Ygu1szsGJRY' allowfullscreen></iframe>
 </div>
 </div>
 <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'>
 <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'>
 <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/FdB0KuxywwE' allowfullscreen></iframe>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- Separador final -->
 <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inalámbrico de energizadores con 2 canales de contacto seco 10A-12V
Característica 2	Sirena de pánico integrada de 120 dB para respuesta inmediata
Característica 3	Modos pulsante (5 segundos) y enclavado para flexibilidad operativa
Característica 4	Confirmación visual y auditiva mediante LED y tono de sirena
Característica 5	Alcance de 80 m en línea de vista para operación remota segura
Característica 6	Batería CR2032 con hasta 7 días de autonomía continua