



Localizador Vehicular 3G Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO

SKU: ECO4LIGHT3G Marca: RUPTELA Categoría: Trackers GPS

\$1,833.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Totalmente Personalizable</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Económico, práctico y muy confiable localizador vehicular compatible con GPS y GLONASS</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El equipo ECO4LIGHT3G es un rastreador GPS compacto, diseñado para tareas de rastreo de vehículos y para obtener información diversa sobre el vehículo, por ejemplo, su ubicación, velocidad, historial de ruta, kilometraje, nivel de combustible, etc. El dispositivo tiene antenas internas GPS y GSM y es de tamaño pequeño.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El dispositivo también está disponible con una batería interna. El dispositivo utiliza redes GSM (2G) y UMTS (3G) para comunicarse.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>*Cable de programación no incluido</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>*El tiempo de respaldo de la batería varía dependiendo de la programación.</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas GNSS y GSM internas <li style='margin-bottom: 5px;'>4 entradas digitales <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas digitales <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas analógicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Jammer <li style='margin-bottom: 5px;'>Geocercas internas <li style='margin-bottom: 5px;'>Acelerómetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Geozonas internas <li style='margin-bottom: 5px;'>Admite sensores adicionales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> </div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con EpcornGPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores de combustible <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensores de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>EcoDriving <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de conductores <li style='margin-bottom: 5px;'>Reporte por tiempo, distancia y giro <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con lector RFID (RuptelaRFID1wire) <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración por SMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de pánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma de impacto o volcadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma por exceso de velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Eventos personalizables <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 64.5 x 61 x 22 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <div style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> </div> <div style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: -30 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -40 a +65 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de batería: 0 a +45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Descarga de batería: -20 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -20 a +60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa 5 % a 95 % sin condensación <div style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de alimentación 10 + 32 V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 12 / 24 V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima 150 mA @ 12 V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería interna - LiPo 3.7 V 190 mAh <div style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de batería contra cortocircuitos (sólo FM-Eco4 light+ 3G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polaridad inversa <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible interno tipo F2 (1 A, lento) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de línea de poder de 1-Wire contra sobreintensidad </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 3G y GSM (2G)
Característica 2	Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO
Característica 3	Detección de jammer y geocercas internas
Característica 4	4 entradas digitales, 2 salidas digitales
Característica 5	Acelerómetro para detección de impacto/volcadura
Característica 6	Batería interna LiPo 3.7V 190mAh