



SKU: VL802 Marca: JIMIIOT Categoría: Trackers GPS

DESCRIPCIÓN

[illegible]

3.7 V</td></tr></tr><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); opacity:.8;">Dimensiones</td><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25);">105 x 56 x 22 mm</td></tr><tr><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); opacity:.8;">Peso</td><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25);">120 g</td></tr><tr><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); opacity:.8;">Temperatura de operación</td><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25);">-20 °C a +70 °C</td></tr><tr><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); opacity:.8;">Grado de protección</td><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25);">IP65</td></tr><tr><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); opacity:.8;">SIM</td><td style="padding: 8px 10px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25);">Micro SIM de datos</td></tr></tbody></table><p style="font-size: 12px; color: inherit; opacity:.65; margin: 8px 0 0 0;">Especificaciones del fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso.</p></div><!-- ===== RECOMENDACIÓN DE CONFIGURACIÓN ===== --><div style="margin-bottom: 32px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.28); border-radius: 10px; overflow: hidden;"><div style="background-color: #0070c0; color: #ffffff; padding: 14px 18px; font-size: 16px; font-weight: bold;">Configuración recomendada de reporte</div><div style="padding: 18px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 14px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); border-radius: 8px; padding: 12px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity:.7;">Motor encendido</div><div style="font-size: 20px; font-weight: 800; color: #0070c0;">1 minuto</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); border-radius: 8px; padding: 12px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity:.7;">Motor apagado</div><div style="font-size: 20px; font-weight: 800; color: #0070c0;">20 minutos</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(128,128,128,.25); border-radius: 8px; padding: 12px;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity:.7;">Reporte por distancia</div><div style="font-size: 20px; font-weight: 800; color: #0070c0;">Deshabilitado</div></div></p><p style="font-size: 13px; color: inherit; opacity:.8; margin: 0;">Con estos valores, un paquete de datos de 20 o 25 MB alcanza para un mes; el consumo real depende del tiempo que la unidad esté en movimiento. Esta tabla es informativa y sirve como recomendación, no como regla.</p></div><!-- ===== RECURSOS ===== --><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; font-weight: bold; color: #0070c0; margin: 0 0 12px 0;">Recursos de descarga</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0070c0;">Ficha técnica oficial</div><div style="font-size: 12px; opacity:.75;">iconcox.com &arr;</div><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0070c0;">Datasheet PDF</div><div style="font-size: 12px; opacity:.75;">Jimi IoT &arr;</div><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0070c0;">Manual de usuario (español)</div><div style="font-size: 12px; opacity:.75;">Cableado, relay e instalación &arr;</div></div><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #0070c0;">Parámetros para Wialon</div><div style="font-size: 12px; opacity:.75;">Compatibilidad y configuración &arr;</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rastreador GPS 4G para gestión de flotas industriales
Característica 2	Comunicación LTE con respaldo GSM (2G) para conexión confiable
Característica 3	Múltiples alertas por eventos: vibración, movimiento, pánico, giros bruscos
Característica 4	Interfaz RS485 y 2 E/S configurables para periféricos
Característica 5	Botón SOS, corte remoto de motor y detección apertura de puertas
Característica 6	Batería de litio 450mAh con voltaje 9-36VCC