



(LoRa) Controlador de nodo industrial IP30, Dos Interfaces de Entrada y Salida Digital,Soporta Protocolo LoRaWAN Clase C,

SKU: LN1140    Marca: PLANET    Categoría: Industrial

\$3,664.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Contenedor de íconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;\*> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/694/LoRa.png' alt='lora'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/8icon\_di\_do.png' alt='TRAVESURA'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon\_Modbus-TCP.png' alt='ModbusTCP'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/8icon\_-40-degree-75-degree.png' alt='75°C-40°C'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/648/9-48V\_DC.png' alt='9-48 V CC'> <img style='width: auto; max-width: 100%; height: 40px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/7icon\_compact-Size.png' alt='Tamaño compacto'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;\*> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;\*>PLANET LN1140 es un controlador de nodo industrial LoRa que se utiliza para la adquisición de datos de múltiples sensores.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;\*>Contiene dos interfaces de entrada digital y dos interfaces de salida digital para simplificar la implementación y el reemplazo de las redes LoRaWAN.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;\*>Se puede usar para monitorear y controlar dispositivos integrados como sensores de temperatura, sistemas de control de acceso, sistemas de seguridad y más.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;\*>Con su diseño industrial y carcasa de metal IP30, el LN1140 se usa ampliamente en aplicaciones de interior como industrias inteligentes, automatización de edificios, etc.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;\*> <img style='width: 100%; max-width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;\*> src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49624/edm\_LN1140.jpg' alt='\*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Característica 1 | Adquisición de datos de múltiples sensores   |
| Característica 2 | Monitoreo de temperatura y control de acceso |
| Característica 3 | Diseño industrial con carcasa metálica       |
| Característica 4 | Instalación flexible en pared o riel DIN     |
| Característica 5 | Amplio rango de voltaje de entrada           |
| Característica 6 | Automatización de edificios e industrias     |