



(LoRa) Controlador de nodo IP67 para exterior Industrial, Compatible con LoRaWAN, Con Celda Solar y Batería Integrada

SKU: LN501 Marca: PLANET Categoría: Industrial

\$6,091.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/0/icon_RS232_RS485.png' alt='RS232 RS485'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/658/Waterproof-Dustproof-IP67.png' alt='Impermeable a prueba de polvo IP67'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/3/icon_M12-A-coded.png' alt='M12 con codificación A'*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/icons/-20degree_60degree.png' alt='60°C~-20°C'*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p>PLANET LN501 es un controlador de nodo LoRa para exteriores que se utiliza para la adquisición de datos de múltiples sensores.</p> <p>Contiene diferentes interfaces de E/S, como entradas analógicas, entradas digitales, salidas digitales, puertos serie, etc. para simplificar la implementación y el reemplazo de las redes LoRaWAN.</p> <p>El LN501 se puede configurar fácil y rápidamente mediante NFC o puerto USB con cable.</p> <p>Para aplicaciones al exterior, proporciona energía solar o batería integrada y está equipado con una carcasa con clasificación IP67 y conectores M12 para protegerse del agua y el polvo en entornos hostiles.</p> </div> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> ' src='https://www.planet.com.tw/storage/products/49514/edm_LN5011.jpg' alt=''*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional LoRaWAN Clase A y C
Característica 2	Carcasa IP67 con conectores M12 resistentes
Característica 3	Múltiples interfaces para diversos sensores
Característica 4	Alcance de transmisión hasta 11 km
Característica 5	Autonomía energética solar y batería integrada
Característica 6	Configuración rápida por NFC o USB