



Luces Laterales de Navegación / Montaje Horizontal / Acero Inoxidable / Visibilidad 1 Milla Náutica / 12 VCD / Embarcaciones Menores 12 m (39.4 ft)

SKU: 0963-DP0-ST5 Marca: PERKO Categoría: Iluminación Sumergible y de Navegación

\$2,387.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Set de luces laterales de navegación para montaje horizontal, diseñado para embarcaciones menores de 12 m (39.4 ft). Construido con tapa de acero inoxidable pulido y base de polímero negro resistente a la intemperie marina. El sistema incluye dos luces (roja de babor y verde de estribor) con visibilidad certificada de 1 milla náutica. Los contactos chapados en oro garantizan conductividad eléctrica óptima y resistencia a la corrosión. Cada unidad opera a 12 VCD con consumo de 0.80 amperios, optimizando la autonomía de la batería. El perfil compacto de 4.12 cm de altura facilita la instalación en espacios con altura limitada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Set de 2 piezas: 1 luz roja (babor) y 1 luz verde (estribor)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tapa de acero inoxidable pulido, base de polímero negro resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Visibilidad: 1 milla náutica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Contactos chapados en oro para máxima conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje: 12 VCD (bombilla incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Consumo: 0.80 amperios por luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 1.625' (4.12 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tamaño de tornillo: #4<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: sustitución o reemplazo en embarcaciones menores de 12 m (39.4 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Visibilidad: 1 milla náutica<li style='padding: 5px 0;*>• Voltaje: 12 VCD<li style='padding: 5px 0;*>• Consumo: 0.80 A por luz<li style='padding: 5px 0;*>• Bombilla: incluida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Base: polímero negro resistente<li style='padding: 5px 0;*>• Contactos: chapados en oro<li style='padding: 5px 0;*>• Tornillo: #4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• 1 luz lateral roja (babor)<li style='padding: 5px 0;*>• 1 luz lateral verde (estribor)<li style='padding: 5px 0;*>• Bombillas incluidas (2)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos chapados en oro para máxima conductividad eléctrica
Característica 2	Consumo eficiente de 0.80 A por luz reduce carga de batería
Característica 3	Diseño compacto de 4.12 cm de altura para espacios reducidos
Característica 4	Base de polímero negro resistente a condiciones marinas
Característica 5	Set completo con luz roja y verde para identificación portavantiribordo
Característica 6	Tapa de acero inoxidable pulido resistente a corrosión salina

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 05:21