



Luminaria de Emergencia LED / Impermeable NEMA 4X / 630 lm / Versión CL -20°C / Montaje Pared y Techo / 90 Min Autonomía / Entrada 120-277 VAC

SKU: SF-WM8BW Marca: SFIRE Categoría: Iluminación de Emergencia y Señalización

\$1,095.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La luminaria de emergencia LED es una solución de iluminación de seguridad profesional diseñada para aplicaciones críticas en entornos húmedos y exigentes. Fabricada con materiales de policarbonato de alta resistencia y certificaciones UL/cUL, ofrece una iluminación confiable durante cortes de energía con tecnología de batería LiFePO4 de larga duración y múltiples opciones de configuración para adaptarse a diversas necesidades de seguridad. Su diseño impermeable NEMA 4X la hace resistente al agua, polvo y corrosión, mientras que su versión CL permite operación continua en temperaturas desde -20°C hasta 50°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño impermeable NEMA 4X: carcasa de policarbonato resistente a agua, polvo y corrosión, ideal para ubicaciones húmedas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Batería LiFePO4 de larga vida: baterías de fosfato de hierro y litio de 3.2V-6.4V con capacidades de 1500-4000 mAh<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Autonomía de emergencia de 90 minutos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">630 lúmenes con LEDs de alta eficiencia<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Versión CL para operación en temperaturas de -20°C a 50°C<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada universal 120-277 VAC, 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en pared y techo con acero inoxidable</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Flujo luminoso: 630 lm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Autonomía de emergencia: 90 minutos<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tecnología LED de alta eficiencia<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Batería LiFePO4: 3.2V-6.4V, 1500-4000 mAh</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Clasificación: NEMA 4X<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material de carcasa: policarbonato de alta resistencia<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Soporte de montaje: acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Entrada de alimentación: 120-277 VAC, 50/60 Hz<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Rango de temperatura operativa: -20°C a 50°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Certificaciones: UL/cUL</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Luminaria de emergencia LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 90 minutos con batería LiFePO4 de larga vida útil
Característica 2	Operación garantizada en climas fríos desde -20°C hasta 50°C
Característica 3	Carcasa de policarbonato con clasificación NEMA 4X para ambientes húmedos y corrosivos
Característica 4	Entrada universal 120-277 VAC 50/60 Hz sin necesidad de configuración manual
Característica 5	630 lúmenes con LEDs de alta eficiencia para evacuación segura
Característica 6	Montaje dual en pared y techo con soporte de acero inoxidable incluido