



Luminaria LED de 100 W / 100 - 265 V CA~50/60 Hz / Fotocelda / Color Blanco/ Dimensiones 200 x 465 x 78 mm / Ángulo de Luz 135°.

SKU: JALP02-100X Marca: JWL Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$861.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: JALP02 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio y pantalla de acrílico <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: En poste o base <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de Luz: 65 - 135° <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Color: 6500 K <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo Luminoso: 10,000 lm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 100-265 V ~50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente Eléctrica: 0.454 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 100 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 200 x 465 x 78 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Luz: Blanco frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Diseñada especialmente para zonas al exterior cuenta con mejor cobertura de protección, tiene un grado de protección de IP 66 completamente hermético a lluvia constante <li style='margin-bottom: 5px;*>Fotocelda: Cuenta con encendido automático al oscurecer y apagado al detectar luz de día gracias a su sensor fotocelda, lo cual permite ahorrar el máximo de energía </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético con encendido automático por sensor fotocelda
Característica 2	Ángulo de luz ajustable de 65° a 135° para cobertura flexible
Característica 3	Vida útil de 50,000 horas reduce mantenimiento y reemplazos
Característica 4	Construcción en aluminio y acrílico para resistencia exterior
Característica 5	Flujo luminoso de 10,000 lm con temperatura 6,500 K blanco frío
Característica 6	Grado IP66 hermético para operación continua bajo lluvia