



Luminaria LED para Aluminado en Interior / Luz Fría / 30 W / 3000 lúmenes / 50000 hrs

SKU: EPI-ELL-30W Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Luminarias LED de Interior

\$356.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto; background-image: url(https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIELL30W/EPIELL30W-f.jpg); border-radius: 15px; background-repeat: repeat; background-attachment: fixed; padding: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIELL30W/EPIELL30W-t.png' alt='Vista frontal de la luminaria' /> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h1 style='text-align: center; font-weight: 900; font-size: 28px; margin: 0; padding: 0; color: inherit;*>Luminaria LED 30 W para Aluminado en Interior</h1> <div style='width: 100%; max-width: 600px; margin: 20px auto; border-top: 2px solid #0268d1;*></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 30 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Eficiencia: 100 lm/W <li style='margin-bottom: 5px;*>Flujo luminoso: 3000 lm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo del haz: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 6000 °K <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 30 x 45 x 1000 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.55 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Empotrada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/EPIELL30W/equipo.png' alt='Imagen de equipo' /> </div> </div> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 30px auto;*> <div style='width: 100%; border-top: 2px solid #0268d1; margin-bottom: 20px;*> <p style='font-size: 14px; color: #c0392b; background-color: #ffffff; font-weight: bold; padding: 10px; display: inline-block;*>NOTA: No es compatible con atenuador (dimmer).</p> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/4HhYtiM_fl' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 30px auto; border-top: 2px solid #0268d1;*></div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de 100 lm/w que reduce costos operativos de energía
Característica 2	Flujo de 3000 lm con cobertura amplia de 120° sin puntos oscuros
Característica 3	Diseño empotrado de aluminio para integración discreta en techos
Característica 4	50000 horas de vida útil que minimiza mantenimiento y reemplazos
Característica 5	Operación a 110 VCA con consumo constante de 30 W
Característica 6	IP20 para ambientes interiores protegidos contra objetos sólidos