

Sin imagen disponible

Luminaria LED PARA EXTERIOR / 600 Lúmenes AC 250 Lúmenes Emergencia / Sensor Foto 10-30 Lux / IP65

SKU: SF-WPL06 Marca: SFIRE Categoría: Puertas de Emergencia

\$938.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripci´n General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'\>La luminaria LED SF-WPL06 es una soluci´n de iluminaci´n profesional diseñada para aplicaciones exteriores con funcionalidad de emergencia integrada. Este dispositivo combina tecnología LED de alta eficiencia con un sistema de respaldo de batería LiFePO4, ofreciendo 600 lúmenes en modo normal y 250 lúmenes en modo de emergencia. Con certificaci´n UL Listed y clasificaci´n IP65 para protecci´n contra polvo y agua, adem´s de IK08 para resistencia a impactos, est´s construido para operar en condiciones ambientales adversas con una garantía de 5 años en su carcasa de fundici´n anti-UV.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistema Dual Mode: Operaci´n normal con 600 lúmenes y modo de emergencia con 250 lúmenes autom´tico<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensor Fotoeléctrico Inteligente: Encendido autom´tico cuando la luminancia ambiental es inferior a 10 Lux y apagado sobre 30 Lux<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protecci´n Ambiental Completa: Clasificaci´n IP65 para resistencia total a polvo y chorros de agua<li style='margin-bottom: 5px;'\>Resistencia Mec´nica IK08: Protecci´n contra impactos equivalentes a 5 joules<li style='margin-bottom: 5px;'\>Batería LiFePO4 de Larga Duraci´n: 3.2V 1500mAh con tiempo de carga de 24 horas y descarga mínima de 90 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad Eléctrica Amplia: Funciona con voltajes de 120-277V AC a 60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño Ultra-Compacto: Dimensiones reducidas de 127x127x53 mm para instalaci´n discreta<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje Vers´til: Instalaci´n en pared con conexi´n trasera de cable de alimentaci´n<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Operaci´n Extendida: Rango de 5°C a 50°C para diversas condiciones clim´ticas</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Flujo Lumínico AC: 600 lúmenes<li style='margin-bottom: 5px;'\>Flujo Lumínico EM: 250 lúmenes<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Color: 6500K (Blanco Frío)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo Energ´tico M´ximo: 9W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protecci´n de Ingreso: IP65<li style='margin-bottom: 5px;'\>Clasificaci´n IK: IK08<li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango Temperatura Ambiente: 5°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Material Carcasa: Fundici´n a presi´n con pintura anti-UV<li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía Carcasa: 5 años<li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 127 x 127 x 53 mm (5' x 5' x 2.1')</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentaci´n Eléctrica: 120-277V AC 60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Batería: LiFePO4 3.2V 1500mAh<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tiempo Carga: 24 horas<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tiempo Descarga Mínima: 90 minutos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensor de Luz: Activaci´n <10 Lux, Desactivaci´n >30 Lux<li style='margin-bottom: 5px;'\>Interruptor de Prueba: Test switch con indicador integrado<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexi´n: Interruptor Pared<li style='margin-bottom: 5px;'\>Terminal SL para control externo<li style='margin-bottom: 5px;'\>Bloques Terminales: Enchufables para fícil instalaci´n<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje: Pared con cable de alimentaci´n trasero</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;'\><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>
</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 8px; color: inherit;'\>Áreas Exteriores</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Instalaci´n en fachadas, entradas, pasillos exteriores y zonas perimetrales con protecci´n IP65 contra condiciones clim´ticas adversas</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='font-size: 16px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 8px; color: inherit;'\>Espacios Comerciales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Iluminaci´n eficiente para estacionamientos, ´reas de carga, muelles de dock y zonas de almacenamiento exterior con ahorro energ´tico autom´tico</p></div></div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\></div>