

Sin imagen disponible

Luminario LED RGB de 30W / 2400 Lúmenes / Bocina con Bluetooth Integrada / Voltaje 85-265V / Temperatura Cálida, Neutra y Fría / App iLink

SKU: JLAR-3003 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$832.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;"> El Luminario LED JLAR-3003 es una soluci&ocute;n de iluminaci&ocute;n eficiente y moderna diseñada para aplicaciones comerciales e industriales. Con una potencia de 30W y un flujo luminoso de 2400 lúmenes, ofrece una iluminaci&ocute;n brillante y uniforme con temperatura de color fría de 6500K. Incluye tecnología Bluetooth para control remoto mediante aplicaci&ocute;n m&ocute;vil, garantizando m´xima versatilidad y control inteligente de la iluminaci&ocute;n. </p> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alta eficiencia energética con consumo de solo 0.03 kWh <li style="margin-bottom: 5px;">Control inteligente mediante aplicaci&ocute;n iLink vía Bluetooth <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de color fría, neutra y c´lida para iluminaci&ocute;n blanca intensa <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de voltaje amplio (85-265V) para estabilidad en variaciones de red <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño circular de Ø380mm x 60mm para instalaci&ocute;n vers´til <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaci&ocute;n NOM-003-SCFI-2014 cumpliendo est´ndares mexicanos </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Potencia: 30W<li style="margin-bottom: 5px;">Flujo Luminoso: 2400 lúmenes<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Color: Fría, Neutra y C´lida <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de Operaci&ocute;n: 85-265V AC <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 50/60 Hz <li style="margin-bottom: 5px;">Corriente Eléctrica: 0.23A <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Energético: 0.03 kWh <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Trabajo: TA 60°C / TC 80°C <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Ø380mm x 60mm </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Control Bluetooth integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaci&ocute;n m&ocute;vil iLink para iOS y Android <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad con redes eléctricas monof´sicas <li style="margin-bottom: 5px;">Conectividad inal´mbrica para control remoto <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de usuario intuitiva mediante app </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 15px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;"> <h4 style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;">Comercial</h4> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Tiendas, centros comerciales, showrooms y ´reas de exhibici&ocute;n</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;"> <h4 style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;">Industrial</h4> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Almacenes, naves industriales, talleres y ´reas de producci&ocute;n</p> </div> <div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 10px;"> <h4 style="font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;">Institucional</h4> <p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;">Oficinas, escuelas, hospitales y edificios gubernamentales</p> </div> </div> </div> </div>