

Sin imagen disponible

Luminario LED RGB de 40W / 3000 Lúmenes / Bocina con Bluetooth Integrada / Voltaje 85-265V / Temperatura Cálida, Neutra ó Fría / App iLink.

SKU: JLAR-4003 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,321.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'\>Luminario LED de alta eficiencia modelo JLAR-3003 diseñado para aplicaciones comerciales e industriales. Con una potencia de 30W y flujo luminoso de 2400 lúmenes, ofrece iluminación de calidad con temperatura de color fría 6500K. Equipado con tecnologíaía Bluetooth para control inteligente mediante aplicaciín mívil iLink.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'\><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Alta eficiencia energética con consumo de solo 0.03 kWh<li style='margin-bottom: 5px;'\>Control inteligente mediante conexiín Bluetooth y aplicaciín iLink<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de color fría, neutra o cílida ideal para aplicaciones comerciales<li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de voltaje amplio 85-265V para uso en diferentes redes eléctricas<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño compacto con dimensiones Ø 490mm x 66 mm<li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificaciín NOM-003-SCFI-2014 garantizando calidad y seguridad<li style='margin-bottom: 5px;'\>Garantía extendida de 3 años</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'\>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo: JLAR-4003<li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia: 40W<li style='margin-bottom: 5px;'\>Flujo Luminoso: 3000 lúmenes<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Color: Fría, neutra o cílida<li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente Eléctrica: 0.23A<li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo Energético: 0.03 kWh<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de Trabajo: TA: 60°C, TC: 80°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Fuente de Luz: LED</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexiín Bluetooth para control remoto<li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicaciín mívil iLink para gestiín inteligente<li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de Entrada: 85-265V AC<li style='margin-bottom: 5px;'\>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: Di´metro 490 mm Profundidad 66 mm</div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;'\>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Comercial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Tiendas, centros comerciales, oficinas y espacios comerciales que requieren iluminaciín eficiente y control inteligente</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Industrial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Naves industriales, almacenes y âreas de producciín donde se necesita iluminaciín de alta intensidad y durabilidad</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 280px;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Institucional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><p style='margin: 0; font-size: 14px;'\>Escuelas, hospitales, edificios gubernamentales y espacios públicos que requieren iluminaciín confiable y eficiente energéticamente</p></div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\>