



Luminario Sumergible /Luz Blanca 6500 K / 18W / 2340 lm / IP68 / Ø290mm x 62mm / No Dimeable / Uso Exterior.

SKU: JLSA-18AB    Marca: JWJ    Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,181.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de overview --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;'> El Luminario Sumergible JLSA-18A ofrece una solución de iluminación externa con tecnología avanzada, asegurando un excepcional flujo luminoso de 2340 lúmenes. Diseñado para condiciones exigentes, el producto cuenta con un índice de protección IP68, garantizando su submersibilidad y durabilidad bajo agua. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminario no dimeable con uso sumergible.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz fría blanca a 6500K.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo TA -5 °C TC 50 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz 120 °</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformador específico para instalación.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para instalación exterior sobreelevada.</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> JLSA-18A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 18W</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Flujo Luminoso:</strong> 2340 lm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente Eléctrica:</strong> 1.70 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> Ø290mm x 62mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Índice de Protección:</strong> IP68</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Vida Útil:</strong> 50,000 h</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'><strong>Transformador:</strong> JPY-50</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Instalación:</strong> Sobreponer en pared</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión de Funcionamiento:</strong> 24V~</li> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'><strong>\*</strong>El transformador no debe tener contacto con el agua, si llega a colocar en contacto con el agua pierde toda garantía de automático. </li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los transformadores JPY-20, JPY-50 y el control remoto JLSACC-01 se venden por separado. </li> </ul> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'> Ideal para piscinas, fuentes decorativas y ambientación de exteriores que requieran iluminación bajo el agua con alta resistencia y desempeño lumínico prolongado. </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flujo luminoso de 2340 lúmenes para iluminación potente          |
| Característica 2 | Protección IP68 para instalación sumergible y exterior           |
| Característica 3 | Luz fría blanca 6500K ideal para espacios que requieren claridad |
| Característica 4 | Vida útil de 50,000 horas de operación continua                  |
| Característica 5 | Consumo eficiente de 18W con corriente de 1.70 A                 |
| Característica 6 | Ángulo de luz 120° para distribución amplia uniforme             |