



Luminario Sumergible RGB / 18W / 2340 lm / IP68 / Ø290mm x 62mm / Uso Exterior / Transformador JPY-50

SKU: JLSA-18RGB Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$1,424.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de 18W, proporcionando un flujo luminoso de 2340 lúmenes.<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil prolongada de hasta 50 000 horas garantizando durabilidad y bajo costo de mantenimiento.<li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste RGB que permite una amplia gama de colores para diferentes ambientaciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador JPY-50 para una instalación eléctrica segura y eficiente.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador JPY-50 para una instalación eléctrica segura y eficiente.<li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: JLSA-18RGB<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: Ø290mm x 62mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente eléctrica: 1.70 A a 24V~<li style='margin-bottom: 5px;*>No dimmable, asegurando una iluminación estable y constante.<li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de mercurio, contribuyendo a un entorno más ecológico.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Protección índice IP68, ideal para entornos húmedos y sumergidos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Transformador compatible: <strong style='color: inherit;*>JPY-50 / JLS-ACCON-01<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>*El transformador no debe tener contacto con el agua, si llega a colocar en contacto con el agua pierde toda garantía de automático.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*><strong style='color: inherit;*>Los transformadores JPY-20, JPY-50 y el control remoto JLSACC-01 se venden por separado.</div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 15px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.02); color: inherit;*><p style='margin: 0; color: inherit;*>Iluminación de instalaciones acuáticas públicas como fuentes, estanques y piscinas, garantizando un ambiente seguro gracias a su certificación IP68.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.02); color: inherit;*><p style='margin: 0; color: inherit;*>Proyectos paisajísticos exteriores que requieren iluminación subacuática y versatilidad en diseño lumínico RGB.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.02); color: inherit;*><p style='margin: 0; color: inherit;*>Uso comercial en hoteles y parques temáticos donde la luz multicolor añade valor estético y funcional.</p></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 horas de operación continua
Característica 2	Control RGB para ambientaciones multicolor dinámicas
Característica 3	Transformador JPY-50 incluido para seguridad eléctrica
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Libre de mercurio con bajo costo de mantenimiento
Característica 6	Iluminación estable sin fluctuaciones de intensidad