



SKU: JALP-03-100 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```
<div style='width: 100%; max-width: 1200px; font-size: 16px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>El Luminario Urbano con Fotocelda de JWJ Comercial México es una solución de iluminación eficiente y duradera, diseñada para uso exterior. Con modelos de 100W ofrece un flujo luminoso de 16 000 lm, asegurando una iluminación potente y uniforme. Su diseño hermético y resistente a la intemperie, con índice de protección IP65, lo hace ideal para áreas urbanas y exteriores. La fotocelda integrada permite el encendido y apagado automático según la luz ambiental, optimizando el consumo energético.</p></div><!-- Características Principales --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Fotocelda desmontable para encendido/apagado automático</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de luz amplio de 105°-135° para cobertura uniforme</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño hermético y resistente a lluvia y chorros de agua (IP65)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en poste o brazo (<strong style='color: inherit;'>brazo no incluido</strong>)</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de 50 000 horas y garantía de 3 años</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales duraderos: aleación de aluminio, PVC y vidrio templado</li><li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia luminosa de 160 lm/W</li></ul></div></div><!-- Detalles Técnicos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles Técnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Modelo: JALP03-100</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Flujo luminoso: 16 000 lm</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Corriente eléctrica: 0.7874A</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de color: 6500K (fría)</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Factor de potencia: 0.9</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de trabajo: TA 60°C</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje: 100-265V / 50/60Hz</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Conectores: Neutro, Fase 1, Fase 2, Puesta a tierra</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro de brazo: Ø63mm</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Aplicaciones</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Aplicaciones y Casos de Uso</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Iluminación Urbana</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Seguridad en Exteriores</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Perfecto para estacionamientos, áreas perimetrales y zonas de acceso, gracias a su encendido automático y resistencia a la intemperie.</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Proyectos de Infraestructura</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Adecuado para iluminación en carreteras, puentes y obras públicas, con una vida útil prolongada y bajo mantenimiento.</li></ul></div></div></div></div>
```

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido automático con fotocelda integrada para ahorro energético
Característica 2	Cobertura amplia con ángulo de luz ajustable 105°-135°
Característica 3	Protección IP65 contra lluvia, polvo y ambientes exteriores severos
Característica 4	Vida útil de 50 000 h que reduce mantenimiento y reemplazos frecuentes
Característica 5	Montaje flexible en poste o brazo para adaptación a infraestructura existente
Característica 6	Diseño hermético con fotocelda desmontable para mantenimiento simplificado