



SKU: JALP-03-200 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

color: inherit;"/>El Luminario Urbano con Fotocelda de JWJ Comercial México es una solución de iluminación eficiente y duradera, diseñada para uso exterior. Con modelos de 200w ofrece un flujo luminoso de 32 000 lm, asegurando una iluminación potente y uniforme. Su diseño hermético y resistente a la intemperie, con índice de protección IP65, lo hace ideal para áreas urbanas y exteriores. La fotocelda integrada permite el encendido y apagado automático según la luz ambiental, optimizando el consumo energético.

Características Principales

- Características Principales**
- Diseño hermético y resistente a lluvia y chorros de agua (IP65)**
- Montaje en poste o brazo**
- Vida útil de 50 000 horas y garantía de 3 años**
- Materiales duraderos:** aleación de aluminio, PVC y vidrio templado
- Eficiencia luminosa de 200 lm/W**
- Detalles Técnicos**
- Especificaciones**
- Flujo luminoso: 32 000 lm**
- Corriente eléctrica: 1.4926 A**
- Temperatura de trabajo: TA 60 °C**
- Factor de potencia: 0.9**
- Temperatura de trabajo: TA 60 °C**
- Interfases y Conectividad**
- Diámetro de brazo: Ø63mm**
- Aplicaciones y Casos de Uso**
- Voltaje: 100-265V - 50/60Hz**
- Conectores: Neutro, Fase 1, Fase 2, Puesta a tierra**
- Proyectos de Infraestructura**
- Proyectos de Infraestructura**

... para calles, parques y áreas públicas, proporcionando una iluminación uniforme y eficiente.

... Perfecto para estacionamientos, áreas perimetrales y zonas de acceso, gracias a su encendido automático y resistencia a la intemperie.

... para calles, parques y áreas públicas, proporcionando una iluminación uniforme y eficiente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encendido automático por fotocelda integrada sin intervención manual
Característica 2	Ángulo de luz 105°-135° para distribución uniforme en vías amplias
Característica 3	Protección IP65 para operación continua en exteriores adversos
Característica 4	Montaje dual en poste o brazo para adaptación a infraestructura existente
Característica 5	Vida útil de 50 000 horas con mínimo mantenimiento requerido
Característica 6	Diseño hermético que resiste lluvia y chorros de agua directos