



SKU: SP12RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,366.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px; >Guúia Interactiva SignalPro (Dar click aquú)</div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; >Diseño de perfil súa; per delgado de 0,35' (9 mm). Disponible en color doble o Un solo color (doble memoria).Cumple con SAE Class1 y ECE R65 Class1.Versi&oscar;n de montaje ráa; pido con diseño de bisel y preaplicado Adhesivo 3M para una instalac&oscar;n; limpia y ráa; e;pida.Cumplimiento de ECE R10 EMC.Aut&oscar;n; noma; no se requiere flasher externo.Sincronizaci&oscar;n; de varias unidades en patron de destello simult&oscar;n;eo o alternativo.Diseño; resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo.Carcasa de aluminio s&oscar;ido para una disipaci&oscar;n; de calor eficiente y máa; xima durabilidad.Li&oscar;n; La memoria no vol&oscar;n;ta recupera el &oscar;n; tipo patr&oscar;n; de destello utilizado en el encendido.Protecci&oscar;n; ntra inversi&oscar;n; de polaridad</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Caracter&oscar;n;ticas</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Certificaciones ECE R65 (XA1, XB1, XR1); ECE R10 SAE J595 Clase 1; CISPR 25; IPX7Elementos LED 12 LED de alta potencia (doble color)6 LED de alta potencia (un solo color)No. de patrones de destello 28 (doble color) / 20 (un solo color)Voltaje de funcionamiento 12-24VDCCorriente media 0,44 A @12VDC / 0,22 A @24VDC (var&oscar;n;a; seg&oscar;n; el patr&oscar;n; n de destello)Corriente máa; xima 0,87A @12VDC / 0,44A @24VDCPotencia media 5,2 Watts (var&oscar;n;a; seg&oscar;n; el patr&oscar;n; n de destello)Potencia máa; xima 10,4 WattsCables NegroGNDRojoMemoria de advertencia 1: 20AWGBlancoMemoria de advertencia 2: 20AWGAmarilloPatrones de destello y sincronizaci&oscar;n; 20AWGLongitud del cable 25 cm para l&oscar;n; versi&oscar;n; ode montaje en tornilloCable plano de 46 cm para la versi&oscar;n; on de montaje ráa; pidoClasificaci&oscar;n; del fusible 1ASincronizaci&oscar;n; nHasta 2 unidadesOOpciones del Color del LED rojo, azul, verde, &oscar;n; mbar, blancoColor de la lente ClaroTemperatura de almacenamiento -40°C a +75°CTemperatura de trabajo -30°C a +65°C5 Año;s de Garant&oscar;n; <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; >Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3>Dimensiones</h3><img style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx.usuarios/abgel/SiglaPro/Dimensiones%20Serie%20SP12.JPG" alt="Diagrama de dimensiones" data-bbox="111 350 886 437" style="

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado de 9 mm para perfil discreto
Característica 2	Certificaciones SAE J595 Clase 1 y ECE R65 Clase 1
Característica 3	Montaje rápido con adhesivo 3M preaplicado
Característica 4	Sincronización de múltiples unidades en patrones simultáneos o alternos
Característica 5	Carcasa de aluminio para disipación eficiente y máxima durabilidad
Característica 6	28 patrones de destello para doble color y 20 para único