



Luz Auxiliar de 12 LED, Rojo/Claro, Lente Transparente, SAE

SKU: SP12RW Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,094.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;'>Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Sección de funciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>FUNCIONES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de perfil sólido, per delgado de 0,35" (9 mm). Disponible en color doble o Un solo color (doble memoria)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con SAE Class1 y ECE R65 Class1<li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de montaje rápido con diseño de bisel y preaplicado Adhesivo 3M para una instalación limpia y rápida<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento de ECE R10 EMC<li style='margin-bottom: 5px;'>Autónomo; no se requiere flasher externo<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización de varias unidades en patrón de destello simultáneo o alternativo<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo<li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio sólido para una disipación de calor eficiente y máxima durabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>La memoria no volátil recupera el último patrón de destello utilizado en el encendido</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>CARACTERÍSTICAS</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: ECE R65 (XA1, XB1, XR1); ECE R10 SAE J595 Clase 1; CISPR 25; IPX7<li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12~24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente media: 0,44 A @12VCD / 0,22 A @24VCD (variable según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 0,87A @12VCD / 0,44A @24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia media: 5,2 Watts (variable según el patrón de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 10,4 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Cables:<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro GND: 20AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo Memoria de advertencia 1: 20AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco Memoria de advertencia 2: 20AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Amarillo Patrones de destello y sincronización: 20AWG<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 25 cm para la versión de montaje en tornillo / Cable plano de 46 cm para la versión de montaje rápido<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación del fusible: 1A<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronización: Hasta 20 unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones del Color del LED: rojo, azul, verde, ámbar, blanco<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la lente: Claro<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30°C a +65°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 5 años</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 20px;'><div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/abelg/SignalPro/Dimensiones%20Serie%20SP12.JPG' alt='Diagrama de dimensiones' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='width: 300px; height: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 20px;'></div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 20px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación SAE J595 Clase 1 y ECE R65 para uso profesional de emergencia
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades sin controlador externo
Característica 3	Memoria no volátil que recupera el último patrón de destello al encender
Característica 4	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y durabilidad extrema
Característica 5	Montaje rápido con bisel integrado y adhesivo 3M preaplicado
Característica 6	Diseño autónomo con cumplimiento ECE R10 EMC sin flasher externo requerido