



Luz Auxiliar de 18 LED, Tricolor, Rojo/Blanco/Ambar, Lente Transparente, Bisel Negro, SAE

SKU: SP18RWA Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,677.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[Guía Interactiva SignalPro \(Dar click aquí\)](https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva)

Sección de funciones

FUNCIONES

- Modelo en luz tricolor.
- Amplia salida de luz aprobada según SAE J845 Clase 1 (100 grados).
- Ajuste rápido del modo EF constante para un control de color independiente Intermitente.
- Capacidad programable rápida y fácil de cambiar del programador o PC.
- Funcionamiento de destello secuencial de 8 fases disponible para aplicaciones versátiles.
- Protección contra polaridad inversa.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.

Sección de características

- Elementos LED:** 18 piezas LED de alta potencia
- No. de Patrones de Advertencia:** 28
- Voltaje de funcionamiento:** 12VCD
- Corriente media:** 0,45 A @12VCD
- Corriente máxima:** 0,9 A @12VCD
- Potencia media:** 5,4 W
- Potencia máxima:** 10,8 W
- Cables:** Negro - GND (20AWG)
- Rojo:** Modo de advertencia 1 (20AWG)
- Blanco:** Modo de advertencia 2 (20AWG)
- Verde:** Modo de advertencia 3 (20AWG)
- Amarillo:** Patrón de destello y sincronización (20AWG)
- Longitud de los cables:** 25 cm
- Clasificación:** del fusible: 2A
- Sincronización:** hasta 20 unidades
- Color de LED Disponibles para serie de luces:** rojo, azul, ámbar, verde, blanco
- Color de la lente:** Claro
- Temperatura de almacenamiento:** -40 °C a +75 °C
- Temperatura de trabajo:** -40 °C a +65 °C

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28 patrones de advertencia programables para adaptarse a diversas condiciones operativas
Característica 2	Protección contra polaridad inversa que previene daños por conexión incorrecta
Característica 3	Modo EF constante con control independiente de color intermitente
Característica 4	Destello secuencial de 8 fases para aplicaciones de señalización versátiles
Característica 5	Programación rápida mediante programador o PC para configuración remota
Característica 6	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interno o externo continuo