



SKU: SP18RWB Marca: SIGNALPRO Categoría: Bocinas

\$1,484.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

body style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgb(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgb(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;">Guia Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Sección de funciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Modelo en luz tricolor<li style="margin-bottom: 5px;">Amplia salida de luz aprobada según europea; SAE J845 Clase 1 (100 grados)<li style="margin-bottom: 5px;">Ajuste de potencia de modo EF constante; para un control de color independiente Intermitente<li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad programable de memoria; a través de un control remoto o PC<li style="margin-bottom: 5px;">Funcionamiento de destello secuencial de 8 fases disponible para aplicaciones universales<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra polaridad inversa<li style="margin-bottom: 5px;">Resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo</div><!-- Sección de especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;">Cumplimiento: SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13 CISRP25 Clase 3, IPX7, ECE R10Elementos LED: 18 piezas LED de alta potenciaNo. de Patrones de Advertencia: 28Voltaje de funcionamiento: 12VCDCorriente media: 0,45 A @ 12VCDCorriente máxima: 0,9 A @ 12VCDPotencia media: 5,4 WPotencia máxima: 10,8 W</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conexiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;">CablesNegro (20AWG)Rojo - Modo de advertencia 1 (20AWG)Blanco - Modo de advertencia 2 (20AWG)Verde - Modo de advertencia 3 (20AWG)Amarillo - Patrón de destello y sincronizaciónLongitud de los cables: 25 cmFlex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características adicionales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;">ClasificaciónSincronizaciónhasta 20 unidadesColor de LED Disponibles para serie de luces: rojo, azul, blanco, verde, amarilloTemperatura de trabajo: -40 °C a +65 °CTemperatura de almacenamiento: -40 °C a +75 °CTemperatura de almacenamiento: -40 °C a +75 °C</div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); padding: 30px 0;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28 patrones de advertencia configurables vía software para adaptación a protocolos de emergencia
Característica 2	Destello secuencial de 8 fases programables para señalización dinámica en campo
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +65 °C para condiciones climáticas severas
Característica 4	Protección de polaridad inversa y resistencia a vibraciones para alta fiabilidad vehicular
Característica 5	Modo EF constante con control de color independiente para escenarios de iluminación sostenida
Característica 6	Cumplimiento SAE J845 Clase 1 con ángulo de 100° para visibilidad lateral amplia