



Luz Auxiliar de 18 LEDs, Tricolor Rojo/Azul/Blanco, Lente transparente, Bisel Negro

SKU: CD3802RBWSB Marca: ECCO Categoría: Rojo-Azul

\$2,170.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mega Thin®; Series C3 es una luz LED de advertencia exterior de montaje superficial, diseñada especialmente para vehículos de emergencia y de servicio. Su diseño ultra delgado y de bajo perfil permite una instalación discreta y versátil en múltiples ubicaciones del vehículo, como parrilla, espejo, defensa o placa.

Cuenta con una construcción robusta en carcasa de aluminio y lente de policarbonato, lo que le proporciona alta resistencia a la humedad, corrosión y condiciones ambientales extremas. Ofrece un desempeño luminoso intenso, incluso en ángulos laterales, gracias a su óptica curva optimizada para máxima visibilidad.

Opera en un rango nominal de 12 a 24 VDC (con tolerancia de 9 a 36 VDC), y está disponible en versiones de un solo color, doble color, tri-color y quad-color, con múltiples patrones de destello y sincronización en fase 1 y fase 2. Además, es compatible para sincronización con otros sistemas de iluminación Code 3.

Cumple con diversas certificaciones internacionales como SAE J595, CA T13, CE, UKCA, R10, R65, IP67 e IP69K, lo que garantiza desempeño profesional y confiabilidad en aplicaciones críticas.

Diseño ultra delgado y de bajo perfil para instalación discreta

Montaje superficial con sistema de 2 tornillos

Lente de policarbonato de alta durabilidad

Disponible en versiones:

- Un solo color (6 LEDs)
- Doble color (6 o 12 LEDs según modelo)
- Tri-color (18 LEDs)
- Quad-color (16 LEDs)
- Single color (13 patrones)
- Tri-color (24 patrones)
- Quad-color (22 patrones)
- Single color (13 patrones)
- Tri-color (24 patrones)
- Quad-color (22 patrones)

Compatible para sincronización con otras luces Code 3

Sincronización Fase 1 y Fase 2

Voltaje nominal: 12-24 VDC

Voltaje extremo: 9-36 VDC

Sincronización

Cableado de 5 hilos (22 AWG):

- Rojo: positivo
- Blanco: positivo (según configuración de color)
- Negro: negativo
- Azul: selección de patrón
- Peso aproximado: 0.02 kg (0.05 lb)

Garantía de 5 años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil ultradelgado 25% más fino que generaciones previas
Característica 2	Sincronización multitudinaria para operación coordinada
Característica 3	Control independiente de canales rojo y azul
Característica 4	Óptica curva de gran angular para visibilidad perimetral
Característica 5	Carcasa de aluminio con lente de policarbonato resistente
Característica 6	Operación estable en rango extendido 9-36 VDC