



SKU: SP3A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$642.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;">Gula Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Grosor súacutepor delgado de 0,35' (9 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada multivoltaje 12–24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">12 patrones de destello seleccionables incorporados<li style="margin-bottom: 5px;">Piezas LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento<li style="margin-bottom: 5px;">La memoria no volúatil recuerda el súacutetipo patréacuteteste de destello utilizado durante el encendido<li style="margin-bottom: 5px;">Sincronizaciéacutetn de múacutetiples unidades en destello simultéacutetneo o alternativo<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciéacutetn contra inversiéacutetn de polaridad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso interno o externo<li style="margin-bottom: 5px;">Base de aluminio para disipaciéacutetn del calor</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracteréacutetsticas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W), CA Titulo 13 Clase B (R,B,A), IPX8<li style="margin-bottom: 5px;">Elementos LED: 3 LED de alta potencia<li style="margin-bottom: 5px;">No. de patrones de destello: 12<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de funcionamiento: 12–24VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente méacutetima: 0,3 A a 12 VCD/0,15 A a 24 VCD (varíacutetiable; segúacutetn de la funciéacutetn de funcionamiento)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia méacutetima: 3,55 Watts (varíacutetiable; segúacutetn de la funciéacutetn de funcionamiento)<li style="margin-bottom: 5px;">Cables: 2<li style="margin-bottom: 5px;">Réacutetencia: 26,5 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Negro 14,6 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Amarillo Patrones de destello, sincronizaciéacutetn de Rojo, 26,5 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Sincronizaciéacutetn Hasta 15 unidades<li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE<li style="margin-bottom: 5px;">Color de la lente: Claro<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento. (°C): -40°C a +75°C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo. (°C): -30°C a +65°C<li style="margin-bottom: 5px;">Garantíacutetn: 5 Años</div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grosor ultradelgado de 9 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 2	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 3	Sincronización simultánea o alterna entre múltiples unidades
Característica 4	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad en operación continua
Característica 6	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interior o exterior