



Luz Auxiliar de 3 LED, Ambar, Lente Transparente, SAE

SKU: SPL3A Marca: SIGNALPRO Categoría: Azul

\$511.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Grosor de perfil s;per bajo de 0,26' (6,6 mm) para un montaje discreto.

Respaldo autoadhesivo para un montaje r;ido y sencillo.

Salida de alta potencia SAE Clase 1

Entrada multivoltaje 12~24 VCC.

Incorporado 12 patrones de destellos seleccionables.

LED de larga duraci;n con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.

La memoria no vol;til recuerda el ;timo patr;n de destello utilizado durante el encendido.

Sincronizaci;n de m;tiples unidades en destello simult;a;neo o alterno.

Protecci;n contra inversi;n de polaridad.

Dise;ntilde;o resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.

Base de aluminio para una disipaci;n eficiente del calor y m;a;xima durabilidad.

Sección de cards con especificaciones

Cumple con: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W), CA13 (R,B,A), ECE R10, IPX8

Elementos LED: 3 LED de alta potencia

No. Patrones de advertencia: 12

Voltaje de funcionamiento: 12 ~ 24 VCD

Corriente Promedio: 0,27 A a 12 VCD / 0,14 A a 24 VCD (var;a; el patr;n de destello)

Corriente M;a;x: 0,54 A a 12 VCD / 0,27 A a 24 VCD

Potencia Promedio: 3,25 Watts (var;a; el patr;n de destello)

M;a;x. Potencia: 6,5 Watts

Cables:

Blanco-VCD : 200.00 mm (24 AWG)

Negro-GND : 200.00 mm (24 AWG)

Marr;n : Patrones y sincronizaci;n de destello, 200.00 mm (24 AWG)

Clasificaci;n del fusible: 1A

Sincronizaci;n:

Hasta 15 unidades

Temperatura de almacenamiento. (°C): -40° ~ +75°

Temperatura de trabajo. (°C): -30° ~ +65°

Opciones del color del LED: ROJO, AZUL, &A;MBAR, BLANCO, VERDE

Color de la lente: Claro

5 A;ntilde;os de Garantía

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grosor ultra bajo de 6.6 mm para montaje discreto en espacios reducidos
Característica 2	Entrada multivoltaje 12-24 VCC compatible con flotas mixtas
Característica 3	12 patrones de destello seleccionables con memoria no volátil
Característica 4	Sincronización de múltiples unidades en modo simultáneo o alterno
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad y resistencia a vibraciones
Característica 6	Base de aluminio para disipación térmica eficiente y larga vida útil