



Luz Auxiliar de 3 LED, Azul, Lente Transparente, SAE

SKU: SP3B Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$895.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva>

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)

Funciones

- Grosor s: per delgado de 0,35' (9 mm)
- Entrada multivoltaje 12~24 VCD
- 12 patrones de destello seleccionables incorporados
- Piezas LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento
- La memoria no volátil recuerda el último patrón de destello utilizado durante el encendido
- Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo: neo o alterno
- Protección contra inversión de polaridad
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso interno o externo
- Base de aluminio para disipación de calor

Características:

- Cumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W), CA Titulo 13 Clase B (R,B,A), IPX8
- Elementos LED: 3 LED de alta potencia
- No. de patrones de destello: 12 patrones de destello
- Voltaje de funcionamiento: 12~24VCD
- Corriente media: 0,3 A a 12 VCD/0,15 A a 24 VCD (variable; a segmentación de destello)
- Corriente máxima: 0,59 A a 12 VCD/0,3 A a 24 VCD
- Potencia media: 3,55 Watts (variable; a segmentación de destello)
- Potencia máxima: 7,1 Watts
- Cables: Rojo - VCD: 26,5 cm (20 AWG)
- Negro - Tierra: 26,5 cm (20 AWG)
- Amarillo - Patrones de destello, sincronización: 26,5 cm (20 AWG)
- Clasificación del fusible: 1A
- Sincronización: Hasta 15 unidades
- Opciones de color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE
- Color de la lente: Claro
- Temperatura de almacenamiento. (°C): -40°C a +75°C
- Temperatura de trabajo. (°C): -30°C a +65°C
- Garantía: 5 Años

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización simultánea o alterna con hasta 15 unidades
Característica 3	Protección contra inversión de polaridad y sobrecarga eléctrica
Característica 4	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 5	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interior o exterior
Característica 6	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas