

Sin imagen disponible

Luz Auxiliär de 3 LED, Azul, Lente Transparente

SKU: ED3703B Marca: ECCO Categoría: Azul

\$938.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px;*>21 patrones de destello<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente de policarbonato y carcasa a prueba de agua<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de sincronizaciøn<li style='margin-bottom: 5px;*>Bisel negro incluido</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 12 - 24 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 0.4 A<li style='margin-bottom: 5px;*>LEDs: 3 de alta intensidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Patrones de destello: 21<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3.7'(93mm) x 0.6'(15mm) x 1.4'(35mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operaciøn: -40ºF a +149ºF (-40ºC a +65ºC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Superficie (Surface Mount)<li style='margin-bottom: 5px;*>Colores disponibles: Azul (modelo ED3703B)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y versátil para instalaciøn en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 5px;*>Cero mantenimiento requerido<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje interior y exterior<li style='margin-bottom: 5px;*>Opciøn de sincronizaciøn con otras luces</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Maquinaria industrial<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de construcciøn<li style='margin-bottom: 5px;*>Vehículos comerciales</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>5 años de garantía<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño duradero para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a condiciones climáticas extremas</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Montaje</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con brackets de montaje (no incluidos)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de 12-24V<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciona en ambientes con rangos extremos de temperatura</div></div></div>