

Sin imagen disponible

Luz Auxiliär de 3 LED, Blanco, Lente Transparente

SKU: ED3703C Marca: ECCO Categoría: Azul

\$913.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>3 LEDs ultra brillantes de últime generación<li style='margin-bottom: 5px; '>>21 patrones de destello personalizados<li style='margin-bottom: 5px; '>>Cumplimiento SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px; '>>Voltaje flexible de 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px; '>>Instalación en exterior e interior versátil</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Consumo: 0.4 A<li style='margin-bottom: 5px; '>Tensión: 12-24 VCC<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones: 93mm (L × 15mm (A) × 35mm (H)<li style='margin-bottom: 5px; '>Material: Carcasa impermeable de policarbonato<li style='margin-bottom: 5px; '>Temperatura operación: -40ºC a +65ºC<li style='margin-bottom: 5px; '>Patrones de destello: 21<li style='margin-bottom: 5px; '>Color de LED: Blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>Instalación versátil en exterior e interior<li style='margin-bottom: 5px; '>>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 5px; '>>Sincronizable con otros dispositivos<li style='margin-bottom: 5px; '>>Iluminación de seguridad y advertencia</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>5 años de garantía</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>Funcionamiento en rango amplio de voltaje<li style='margin-bottom: 5px; '>>Opciones de montaje mútiples<li style='margin-bottom: 5px; '>>Integración con sistema eléctrico estándar</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Opciones de Montaje</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>Base con bisel negro incluida<li style='margin-bottom: 5px; '>>Adaptable a superficies planas<li style='margin-bottom: 5px; '>>Accesorios de montaje disponibles</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>Certificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>>SAE J595 Clase I<li style='margin-bottom: 5px; '>>Cumple estándares de seguridad<li style='margin-bottom: 5px; '>>Resistente al agua y polvo</div></div></div>