



SKU: SP3R Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$858.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Modelo: #4A6ED9; font-weight: 600; text-decoration: none; font-size: 15px; >Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquía);</div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-top: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Grosor súa: per delgado de 0,35'(9 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada multivoltaje 12-24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">12 patrones de destello seleccionables incorporados<li style="margin-bottom: 5px;">Piezas LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento<li style="margin-bottom: 5px;">La memoria no volía: til recuerda el fúa;e; timo patrúa;e;n de destello utilizado durante el encendido<li style="margin-bottom: 5px;">Sincronizaciúa;e;n de múa;e;nTiples unidades en destello simultúa;e;n; neo o alternativo<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciúa;e;n contra inversiúa;e;n de polaridad<li style="margin-bottom: 5px;">Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso interno o externo<li style="margin-bottom: 5px;">Base de aluminio para disipaciúa;e;n; del calor</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Caracterúa;s: stúa;s eúa;cnicas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento: SAE J595 Clase 1 (R,A,B,W), CA Titulo 13 Clase B (R,B,A), IPX8<li style="margin-bottom: 5px;">Elementos LED: 3 LED de alta potencia<li style="margin-bottom: 5px;">No. de patrones de destello: 12<li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de funcionamiento: 12-24VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente media: 0,3 A a 12 VCD/0,15 A a 24 VCD (varía;e; a segúa;e;n el patrúa;e;n de destello)<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente múa;e;núa;e;n xima: 0,59 A a 12 VCD/0,3 A a 24 VCD<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia media: 3,55 Watts (varía;e; a segúa;e;n el patrúa;e;n de destello)<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia múa;e;núa;e;n xima: 7,1 Watts<li style="margin-bottom: 5px;">Cables:<li style="margin-bottom: 5px;">Rojo VCD: 26,5 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Negro Tira: 26,5 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Amarillo Patrones de destello, sincronizaciúa;e;n; de 26,5 cm (20 AWG)<li style="margin-bottom: 5px;">Clasificaciúa;e;n; del fusible: 1A<li style="margin-bottom: 5px;">Sincronizaciúa;e;n; Hasta 15 unidades<li style="margin-bottom: 5px;">Opciones de color del LED: ROJO, AZUL, úa;e;n; MBAR, BLANCO, VERDE<li style="margin-bottom: 5px;">Color de la lente: Claro<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento (&ddeg;C): -40&ddeg;C a +75&ddeg;C<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo (&ddeg;C): -30&ddeg;C a +65&ddeg;C<li style="margin-bottom: 5px;">Garantúa;e;n: 5 Año; os</div><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de múltiples unidades en destello simultáneo o alternativo
Característica 3	Base de aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 4	LED de alta potencia con vida útil de 100,000 horas
Característica 5	Protección contra inversión de polaridad para instalación segura
Característica 6	Diseño ultradelgado de 9 mm para montaje en espacios reducidos