



SKU: SPL4A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$535.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 2px solid black; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>•Óptica de perfil súacute;per bajo de 0,26' (6,60 mm) con salida certificada SAE Clase 1<li style='margin-bottom: 5px;'>• Cumplimiento de EMC ECE R10.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Respaldo autoadhesivo para un montaje rúacute;pido y sencillo.<li style='margin-bottom: 5px;'>• >24 patrones de destello seleccionables en Split o Destello simultúneo.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Tecnologúa LED de larga duraciún con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.<li style='margin-bottom: 5px;'>• La memoria no volúatil recuerda el súetimo patrún de destellos utilizado al encender.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Sincronizaciún de múltiples unidades en destello simultúneo o alternativo.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Protecciún de polaridad inversa.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Diseño totalmente resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.<li style='margin-bottom: 5px;'>• Base de aluminio para disipaciún eficiente del calor y múxima durabilidad.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 50, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 50, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple<li style='margin-bottom: 5px;'>SAE J595 Clase 1 (A, B, R, W)<li style='margin-bottom: 5px;'>CA Titulo 13(A, B, R); ECE R10; IPX8<li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos LED: 4 LED de alta potencia<li style='margin-bottom: 5px;'>No. Patrones de advertencia: 23<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de funcionamiento: 12-24VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Promedio:<li style='margin-bottom: 5px;'>0,33 A @ 12 VCD / 0,17 A @ 24 VCD (varíuacute;ante a segúuacute;n el patrún de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Múxima: 0,65 A @ 12 VCD / 0,33 A @ 24 VCD<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Promedio: 3,9 Watts (varíuacute;ante a segúuacute;n el patrún de destello)<li style='margin-bottom: 5px;'>Múxima Potencia: 7,8 Watts<li style='margin-bottom: 5px;'>Cables:<li style='margin-bottom: 5px;'>Blanco-VCD: 200.00 mm (24 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Negro-GND: 200.00 mm (24 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Marron: Patrones y sincronizaciún de destello 200.00 mm (24 AWG)<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificaciún del fusible:<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciún: Hasta 15 Unidades<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento. (°C): -40° ~ +75°<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo. (°C): -30° ~ +65°<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de Color del LED: ROJO, AZUL, ÁMBAR, BLANCO, VERDE<li style='margin-bottom: 5px;'>Color de la lente: claro<li style='margin-bottom: 5px;'>5 Años de Garantía</div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 50, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Memoria no volátil que recupera el último patrón al encender
Característica 2	Sincronización de hasta 15 unidades en destello simultáneo o alterno
Característica 3	LED de alta potencia con 100,000 horas de vida útil
Característica 4	Montaje rápido con respaldo autoadhesivo integrado
Característica 5	Protección de polaridad inversa para instalación segura
Característica 6	Diseño resistente a intemperie y vibraciones para uso interno/externo