



SKU: SP6A Marca: SIGNALPRO Categoría: Rojo

\$891.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

#4AE6D9; font-weight: 600; text-decoration: none; font-size: 15px;>Gula Interactiva SignalPro (Dar click aquí)</div><div style='width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diséñe y monte unidades de perfil súacutepara perfiles de aluminio de 40 mm (1.5") de ancho, para montaje en paredes o techos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Versiön de montaje ráapido con diseño de bisel y Adhesivo 3M preaplicado para una instalaciön lúpida y fácil de péndulo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con certificaciön SAE Clase 1 y ECE R65 Clase 1</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Autömata, no requiere flasher externo<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciön vertical cumpliendo con la normativa<li style='margin-bottom: 5px;'>Sincronizaciön de múltiples unidades en patrones de destello simultúneos o alternos</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Disénúo totalmente resistente a la intemperie y a las vibraciones para exteriores o interiores</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de aluminio súacutelida para una disipaciön eficiente del calor y múxima durabilidad</div><li style='margin-bottom: 5px;'>LED de larga vida útil, con capacidad de 100.000 horas de funcionamiento<li style='margin-bottom: 5px;'>La memoria no volútil recuerda el túmulo de destello utilizado durante el encendido</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con protecciön contra inversiön de polaridad</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Caracterésticas</div><div style='padding: 15px;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'>Cumplimiento: ECE R65 (XA1, XB1); ECE R10; SAE J595 Clase 1; IPX7</div><div style='margin-top: 10px;'>Elementos LED: 6 LED de alta potencia</div><div style='margin-top: 10px;'>Número de patrones de destello: 23</div><div style='margin-top: 10px;'>Voltaje de funcionamiento: 12 - 24VDC</div><div style='margin-top: 10px;'>Promedio Corriente: 0.5A @12VDC / 0.25A @24VDC (varía según el patrén de destello)</div><div style='margin-top: 10px;'>Potencia Múxima: 10 Watts</div><div style='margin-top: 10px;'>Cables:</div><div style='margin-top: 10px;'>Rojo:</div><div style='margin-top: 10px;'>Negro:</div><div style='margin-top: 10px;'>GND:</div><div style='margin-top: 10px;'>Amarillo:</div><div style='margin-top: 10px;'>patrones de destello y sincronizaciön:</div><div style='margin-top: 10px;'>Longitud del cable: 25cm para la versiön de montaje con tornillo, Cable plano de 46 cm para la versiön de montaje ráapido</div><div style='margin-top: 10px;'>Clasificaciön de fusible: 2A</div><div style='margin-top: 10px;'>Opciones del Color del LED: rojo, azul, blanco, verde</div><div style='margin-top: 10px;'>Opciones del Color de la lente: Claro</div><div style='margin-top: 10px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C</div><div style='margin-top: 10px;'>Temperatura de trabajo: -30°C a +65°C</div><div style='margin-top: 10px;'>Garantía: 5 Años</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización simultánea o alternada de hasta 15 unidades sin controlador externo
Característica 2	Perfil ultrabajo de 9 mm con montaje adhesivo 3M para instalación limpia
Característica 3	Carcasa de aluminio sólido para disipación térmica eficiente y durabilidad
Característica 4	LED de 100,000 horas de vida útil con autonomía de flasher integrado
Característica 5	Certificación SAE Clase 1 y ECE R65 para uso normativo en vialidad
Característica 6	Resistencia total a intemperie y vibraciones con grado IPX7