



SKU: SPL6A    Marca: SIGNALPRO    Categoría: Rojo

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

style="margin-bottom: 20px; padding: 14px 18px; background-color: rgba(74, 110, 217, 0.08); border: 1px solid rgba(74, 110, 217, 0.3); border-radius: 8px;"><a href="https://www.mx/p/signalpro-guia-interactiva" target="\_blank" style="color: #4A6ED9; font-weight: 600; text-decoration: none; font-size: 15px;">Gu&iacute;aGu&iacute;a: a Interactiva SignalPro (Dar click aqu&iacute;iGu&iacute;a: a)</a></div><div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">CARACTERISTICAS</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Perfil s&uacute;aGu&iacute;a: per bajo para un montaje discreto.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Respaldo autoadhesivo para un montaje r&uacute;aGu&iacute;a: pido y sencillo.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Entrada multivoltaje 12-24VCD.</li><li style="margin-bottom: 5px;">23 patrones de destello seleccionables incorporados.</li><li style="margin-bottom: 5px;">LED con capacidad para 100.000 horas de funcionamiento.</li><li style="margin-bottom: 5px;">La memoria no vol&uacute;aGu&iacute;a: til recuerda el &uacute;aGu&iacute;a: timo patr&uacute;aGu&iacute;a: n de destello utilizado durante el encendido.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Se pueden sincronizar varias unidades y pueden parpadear de forma simult&uacute;aGu&iacute;a: nea o alternada.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Protecci&uacute;aGu&iacute;a: n de polaridad inversa.</li><li style="margin-bottom: 5px;">Dise&ntilde;aGu&iacute;a: o resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo o interno.</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">ESPECIFICACIONES</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cumple con:</strong> SAE J595 Clase 1, SAE J845 Clase 1, CA13 Clase B, ECE R10, IP68</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Elementos LED:</strong> 6 LED de alta potencia</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>N&uacute;aGu&iacute;a: mero de patrones de advertencia:</strong> 23</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Voltaje de funcionamiento:</strong> 12 ~ 24 VCD</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Corriente promedio:</strong> 0,25 A a 12 VCD / 0,125 A a 24 VCD (var&iacute;aGu&iacute;a: e seg&uacute;aGu&iacute;a: n de destello)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Corriente M&uacute;aGu&iacute;a: x:</strong> 0,5 A a 12 VCD/0,25 A a 24 VCD</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Potencia Promedio:</strong> <strong>3 watts</strong> (var&iacute;aGu&iacute;a: e seg&uacute;aGu&iacute;a: n de destello)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Potencia M&uacute;aGu&iacute;a: x:</strong> 6 Watts</li></ul></div></div><div style="margin-bottom: 5px;"><strong>Cables:</strong></div><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Blanco VCD:</strong> 200.00 mm (24 AWG)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Negro GND:</strong> 200.00 mm (24 AWG)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Marr&uacute;aGu&iacute;a: n - Patrones y sincronizaci&uacute;aGu&iacute;a: n de destello:</strong> 200.00 mm (24 AWG)</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Clasificaci&uacute;aGu&iacute;a: n del fusible:</strong> 1A</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Sincronizaci&uacute;aGu&iacute;a: n:</strong> 15 unidades</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Opciones del Color del LED:</strong> rojo, azul, &uacute;aGu&iacute;a: mbar, blanco</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Color de la lente:</strong> Claro</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40&deg;C a +75&deg;C</li><li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Temperatura de trabajo:</strong> -30&deg;C a +65&deg;C</li></ul></div><div style="margin-bottom: 5px;"><strong>5 A&ntilde;aGu&iacute;a: os de Garant&iacute;aGu&iacute;a: </div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div></div>

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Perfil ultrabajo para instalación discreta en espacios reducidos   |
| Característica 2 | 23 patrones de destello con memoria del último modo utilizado      |
| Característica 3 | Sincronización simultánea o alternada entre múltiples unidades     |
| Característica 4 | Entrada multivoltaje 12-24 VCD con protección de polaridad inversa |
| Característica 5 | LEDs de 100,000 horas de durabilidad para mantenimiento mínimo     |
| Característica 6 | Montaje rápido con respaldo autoadhesivo sin herramientas          |